

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Laser rotatif

GRL 300 HVG

Visibilité parfaite pour les applications en intérieur

Les caractéristiques les plus importantes

Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)
Portée	100 m
Précision de mise à niveau	± 0,1 mm/m



Référence: 0 601 061 701

Caractéristiques techniques

Diode laser	532 nm, < 5 mW
Température de service	0 – 40 °C
Température de stockage	-20 – 70 °C
Classe laser	3R
Portée	100 m
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)
Portée sans cellule de réception	100 m (diamètre)
Précision de mise à niveau	± 0,1 mm/m
Plage de mise à niveau automatique	± 5° (8 %)
Temps de nivellement	15 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Vitesse de rotation	150, 300, 600 tr/ min
Alimentation	2 piles rechargeables 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonomie, max.	Batteries (NiMH) 20 h
Filetage du trépied	5/8"
Poids env.	1,8 kg
Couleur ligne laser	vert









BOSCH

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Ligne laser verte : visibilité jusqu'à quatre fois supérieure à celle d'une ligne laser rouge
- Mise en place rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % ($\pm 5^\circ$)
- La fonction d'avertissement de chocs activable évite les erreurs de mise à niveau en cas de secousses ou de vibrations
- Modes rotation, ligne ou point pour une visibilité optimale
- Grande précision (0,1 mm/m)
- Robustesse à toute épreuve : il fonctionne encore parfaitement même après une chute de 1 mètre



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie**Prix / Fourniture**

Référence	0 601 061 701
1 batterie NiMH (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05G)	✓
Support aussi disponible séparément en tant qu'accessoire (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05A)	✓
Support universel WM 4 Professional 0 601 092 400	✓
Télécommande RC1 Professional 0 601 069 900	✓
1 pile 1,5 V LR6 (AA)	✓
1 pile 9 V 6LR61	✓
2 x 1,5 V LR20 (D)	✓
Cellule de réception laser LR 1G Professional 0 601 069 700	✓
Cible (bleue) (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05K)	✓
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05F)	✓
Compartment à piles (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05D)	✓
Lunettes de vision du faisceau laser (vertes) (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05J)	✓
Set chargeur avec adaptateur (réf. pièce de rechange 1 608 M00 05E)	✓
Prix (Prix hors taxes conseillés indicatifs. Les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.)	EUR 862,00