

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Fiche de données produit



Perceuse-visseuse sans fil

### GSR 36 VE-2-LI

Puissance extrême dans la catégorie 36 V

#### Les caractéristiques les plus importantes

|   |             |
|---|-------------|
| Tension de la batterie                        | 36 V        |
| Ø de vissage maxi.                            | 12 mm       |
| Couple maxi. (vissage en force/<br>souplesse) | 100 / 60 Nm |



Référence: 0 601 9C0 100

#### Caractéristiques techniques

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Couple maxi. (vissage en force/<br>souplesse)  | 100 / 60 Nm                   |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème<br>vitesse) | 0 – 420 / 0 – 1.800<br>tr/min |
| Plage de serrage du mandrin, max.              | 13 mm                         |
| Plage de serrage du mandrin, min./<br>max.     | 1,5 / 13 mm                   |
| Tension de la batterie                         | 36 V                          |
| Capacité de la batterie                        | 4,0 Ah                        |
| Mandrin automatique                            | 13 mm                         |
| Temps de charge env.                           | 80 min                        |
| Présélections de couple                        | 25+1                          |
| Longueur                                       | 233 mm                        |
| Hauteur  | 280,0 mm                      |
| Type cellules                                  | Lithium-ion                   |
| <b>Diamètre de perçage</b>                     |                               |
| Ø de perçage dans le bois, maxi.               | 102 mm                        |
| Ø de perçage dans l'acier, maxi.               | 16 mm                         |
| <b>Diamètre de la vis</b>                      |                               |
| Ø de vissage maxi.                             | 12 mm                         |

#### Information sur les bruits/vibrations

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Perçage dans le métal</b>    |                      |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 3.0 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| <b>Vissage</b>                  |                      |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

### Avantages:

- Couple de 100 Nm permettant de visser facilement, dans la 2ème vitesse, des vis de 8 x 280 mm dans du bois tendre
- Système KickBack Control innovant provoquant l'arrêt immédiat de l'outil dès qu'un blocage soudain du foret ou de l'embout est détecté
- Électronique de protection du moteur (EMP) protégeant le moteur contre les surcharges pour une longévité plus élevée
- Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire
- Système EMP (protection électronique du moteur) avec sonde de température supplémentaire : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- Les batteries COOLPACK innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans COOLPACK)



### Prix / Fourniture

| Référence   | 0 601 9C0 100 |
|---|---------------|
| 1/2 calage L-BOXX pour chargeur<br>2 608 438 112              | ✓             |
| 2 batteries GBA 36 V 4.0 Ah<br>1 600 Z00 03C                  | ✓             |
| Calage L-BOXX pour outil<br>1 600 A00 2WD                     | ✓             |
| Chargeur AL 3640 CV<br>2 607 225 100                          | ✓             |
| L-BOXX 238 taille 3<br>1 600 A00 1RS                          | ✓             |
| Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 2 609 199 583) | ✓             |