

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Meuleuse angulaire

GWS 17-125 CI

Productivité maximale et très bonne protection de l'utilisateur

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Ø meule	125 mm



Référence: 0 601 79G 007

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.700 W
Régime à vide	11.500 tr/min
Puissance débitée	1.010 W
Filetage de la broche	M 14
Ø meule	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm
Brosse boisseau, Ø	75 mm
Longueur	311 mm
Hauteur	103 mm
Poids	2,4 kg
Interrupteur	2 voies

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)	
Valeur d'émission vibratoire ah	6.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Ponçage avec feuille abrasive	
Valeur d'émission vibratoire ah	4.0 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Rapidité de travail grâce au puissant moteur de 1 700 W à régulation électronique constante
- Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct, à la grande résistance aux surcharges et aux charbons extrêmement durants
- Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop, à la protection anti-redémarrage, au capot de protection indéformable et à la réduction des vibrations
- Excellente maniabilité grâce au carter compact avec surface de préhension softgrip pour une prise en main parfaite
- Canalisation optimisée de l'air et protection améliorée contre les poussières
- Poignée supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 40 % de vibrations en moins pour un travail moins pénible (EN 60745)



Prix / Fourniture

Référence	0 601 79G 003	0 601 79G 007
Capot de protection 1 605 510 356	✓	-
Capot de protection 1 605 510 365	-	✓
Clé à ergots (réf. pièce de rechange 1 607 950 052)	✓	-
Coffret de transport 1 605 438 182	✓	✓
Ecrou de serrage rapide SDS 1 603 340 031	-	✓
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 2 605 703 014)	✓	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 1 602 025 052	✓	-
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 171	-	✓
Écrou de blocage (réf. pièce de rechange 1 603 345 043)	✓	-