

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Meuleuse angulaire

GWS 24-230 JVX

La puissance associée au meilleur système de freinage de sa catégorie

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Ø meule	230 mm



Référence: 0 601 864 Z04

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.400 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M 14
Poignée principale	Moyeu plat
Ø meule	230 mm
Poids	6,5 kg
Interrupteur	PROtection / Tri-Control (selon modèle)

Information sur les bruits/vibrations

Ponçage des surfaces (dégrossissage)	
Valeur d'émission vibratoire ah	6.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Ponçage avec feuille abrasive	
Valeur d'émission vibratoire ah	3.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Moteur ultra puissant de 2 400 W pour une progression de travail rapide
- Frein de rotation breveté : arrêt de la meule en moins de 2,5 secondes, permet de poser l'outil au sol sans danger
- Ecrou de blocage rapide SDS de Bosch et dispositif de blocage de broche pour un changement de meule rapide et sans outil
- Système Vibration Control au niveau des poignées principale et supplémentaire, capable de réduire les vibrations de 50 % pour un travail plus agréable (EN 60745)
- Poignée étrier pivotante pour une prise en main optimale
- Capot de protection indéformable : protège efficacement l'utilisateur en cas de rupture du disque ou de la meule



Prix / Fourniture

Référence	0 601 864 Z04
Capot de protection à réglage rapide 2 605 510 281	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Ecrou de serrage rapide SDS 1 603 340 031	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 181	✓