

GHG 660 LCD Professional



Décapeur thermique GHG 660 LCD

Un décapeur thermique au confort d'utilisation exceptionnel

- Possibilité d'enregistrer 4 utilisations principales pour un réglage immédiat et correct du débit d'air et de la température
- Réglage du débit et de la température par paliers de dix unités (travail précis), affichage sur écran LCD
- Arrêt automatique du chauffage et refroidissement en cas de surchauffe, pour une longue durée de vie



- Position froid : refroidissement de la résistance en 1 minute environ
- Filtre amovible pour le nettoyage, pour les poussières grossières
- Design ergonomique et Softgrip

Référence 0 601 944 703

- Buse à jet plat 50 mm (1 609 201 795)
- Buse protège-vitres 75 mm (1 609 390 452)
- Coffret de transport

Emballage (L//H)	360 x 287 x 113 mm
------------------	--------------------

Données techniques

Puissance de prise de courant nominale	2.300 W
Poids sans câble	1,0 kg
Longueur	255 mm
Hauteur	255 mm

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Caractéristiques, utilisation

Température de travail	50 – 660 °C
Débit d'air	250 – 500 l/min
Régulation en continu de la température	+
Niveau froid, 50° C	+
Régulation, flux d'air	réglage en continu

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com