



FILTRES À SABLE : FSP

Filtres polyéthylène (FSP 500) ou résine polyester injectée (FSP 610/760/920) pour piscine.

Ils sont livrés complets avec vanne manuelle de sélection, 6 positions (filtration, lavage, rinçage, recyclage, vidange et fermeture) et manomètre de contrôle.

Ils disposent également d'un couvercle supérieur grand diamètre avec purge. Socle en polypropylène chargé en fibre de verre.

Pression maximale de service : 1,6 bar (FSP 500) et 2 bars (FSP 610/760/920).



FSP 500



FSP 610/720/920

Option :
Vanne latérale automatique

VLA 1"1/2	1 607
VLA 2"	1 768



Référence	Connexion	Ø du filtre (mm)	Débit maxi	Poids gravier (kg)	Poids sable (kg)	Hauteur totale (mm)	Largeur incl. Vanne (mm)	€ HT
FSP 500A	1"1/2	500	10 m³/h	15	35	730	800	591
FSP 610A	1"1/2	610	14 m³/h	25	100	850	894	746
FSP 760A	2"	760	22 m³/h	50	200	1000	1097	938
FSP 920A	2"	920	33 m³/h	75	275	1140	1258	1 315

Sable - Granulométrie 0,5-1,5 mm	
Référence	Prix du sac de 25 kg
GSA	20

Gravier - Granulométrie 2-4 mm	
Référence	Prix du sac de 25 kg
GGR	20

COFFRET DE COMMANDE POUR POMPE DE FILTRATION + POMPE BALAI : VIGISWIM - FB

VIGISWIM : Filtration + Balai

Coffret de commande pour pompe filtration et pompe balai comprenant :

- 1 coffret IP55 avec hublot transparent.
- 1 disjoncteur, 14 A maxi.
- 1 bornier de raccordement.
- 1 plan électrique.



Référence	Intensité maxi	€ HT
VSMFB	14 A	274
VSTFB		

COFFRET DE COMMANDE AVEC PROJECTEUR SUR DEMANDE