



# Unité d'alarme ATU001

Coffrets d'alarme sonore

### APPLICATION

L'unité d'alarme ATU001, alimentée par piles (possibilité d'alimentation externe 12 à 24VCC), émet une alarme sonore lorsqu'un contact externe est fermé par exemple lorsqu'un capteur de niveau haut ou un report défaut est activé.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffret mural PVC

**Alimentation** : 3 X 1,5V Piles alcalines LR6AA (piles incluses) et / ou 12 à 24VCC

**Degré de protection** : IP54

**Dimensions** : 100 x 100 x 60mm

**Température ambiante** : -20°C à +50°C.

### SEQUENCE D'ALARME

- La fermeture du contact externe (défaut constaté) engendre :  
Alarme sonore + activation de la led alarme.  
Une pression sur le bouton Reset entraîne l'arrêt de l'alarme sonore.  
La led alarme reste allumée tant que le défaut est présent.



10

Modèle	Tension V	Dimensions (mm)			Poids Kg
		L	H	P	
Coffret d'alarme ATU001	3 x Piles 1,5V LR6AA (fournies) et/ou 12 à 24VCC	100	100	60	0,2

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
 Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

*Conçu pour la vie*