

Saturn4 Pack fl 250 Pompes Immergées



Pompes immergées pour forage 4” prêtes à la pose

APPLICATIONS

Conçues pour fournir en eau propre les installations domestiques, d'arrosage, de remplissage, de transvasement et de surpression à partir de forage 4”.

CONCEPTION

Chemise extérieure inox AISI 304.
Turbines flottantes polycarbonate.
Diffuseurs polycarbonate.
Axe moteur inox AISI 304.
Corps de refoulement inox AISI 304.

MOTEUR

Asynchrone 2 pôles.
Refroidissement à bain d'eau GUINARD A4.
Isolement classe B.
Protection IP 58.
Service continu.
Accouplement Nema 4».
Protection à prévoir par l'utilisateur.

LIMITES D'UTILISATION

T°C du liquide de 4 à 33°C maximum.
Quantité maximale de sable admissible 100g/m³.

ÉQUIPEMENTS

Clapet anti-retour incorporé.
Boîtier de démarrage.
Câble d'alimentation.
Filin de suspension (longueur selon les modèles).



Turbines flottantes
Tête de pompe inoxydable
Prêtes à la pose
Crépines inoxydable



Données techniques

Modèle	P ₁ (kw)		kw	HP	µF	Câble & filin m	l/1'	10	15	20	25	30	40	1~230 V (modèle M)
	1~230 V	1~						m ³ /h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4
Saturn4 Pack fl250 11 M - 30 M	4,3	0,9	0,55	0,75	20	30	H [m]	69	65	60	58	55	40	PI34005
Saturn4 Pack fl250 15 M - 40 M	5,7	1,12	0,75	1	25	40		90	86	81	78	70	55	PI34015

Dimensions et Poids

Modèle	A	B	C	D	DNm	kgA	kgB
Saturn4 Pack fl250 11	370	635	95	98	1”1/4	3,5	16,75
Saturn4 Pack fl250 15	465	745	95	98	1”1/4	4,4	20,6

kgA : hydraulique. **kgB** : hydraulique + moteur.

Courbes hydrauliques à 2900 rpm

