

A4 Moteurs



Immergées

Moteurs immergés GUINARD 4''

APPLICATIONS

Moteur pour hydraulique 4''
Accouplement NEMA.

Service Continu.
Accouplement Nema 4''
Protection À prévoir par l'utilisateur.

CONCEPTION

Chemise extérieure Inox AISI 304.
Axe moteur Inox AISI 304.

LIMITES D'UTILISATION

T°C du liquide de 4 à 30°C maximum.
Démarrage par heure maximum 20.
Montage Vertical ou horizontal chemisé.

MOTEUR

Asynchrone 2 pôles.
Refroidissement À bain d'eau GUINARD.
Isolement Classe B.
Protection IP 58.

EQUIPEMENT

Visserie d'accouplement.
Amorce inoxydable (à embrocher + 2 vis).



Accessoires - Amorce de câble

Amorce de câble pour moteur 4'' GUINARD

Longueur 1,5 ml avec connecteur inox
Longueur 2,5 ml avec connecteur inox

Code
AEo6275
AEo6280



Données techniques et tarifs

Modèle Monophasé	kw	A 1~ 230 V	µF	Longueur maximale de câble (en m)	Section du câble en mm ²					Code
					4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	
A4 050 M52	0,37	3,4	16	120	200	320	480	810	MT01605	
A4 075 M52	0,55	4,3	20	80	130	220	320	550	MT01615	
A4 100 M52	0,75	5,7	25	60	100	170	250	430	MT01625	
A4 150 M52	1,1	8,6	35	40	70	120	180	300	MT01635	
A4 200 M52	1,5	10,5	50	30	60	90	130	230	MT01645	
A4 300 M52	2,2	15,5	70	20	40	60	90	150	MT01655	

Modèle Monophasé	kw	A 1~ 230 V	µF	Longueur maximale de câble (en m)	Section du câble en mm ²					Code
					4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	
A4 050 T53	0,37	1,1	-	810	1350	2160	3240	5500	MT01610	
A4 075 T53	0,55	1,6	-	550	920	1480	2230	3780	MT01620	
A4 100 T53	0,75	2,1	-	410	680	1090	1640	2780	MT01630	
A4 150 T53	1,1	3	-	300	500	810	1210	2060	MT01640	
A4 200 T53	1,5	4	-	220	370	590	880	1500	MT01650	
A4 300 T53	2,2	5,9	-	150	250	400	600	1030	MT01660	
A4 400 T53	3	7,8	-	110	190	310	460	790	MT01670	
A4 550 T53	4	10	-	80	140	230	340	590	MT01680	
A4 750 T53	5,5	13,7	-	60	110	170	260	440	MT01690	