



- + Electricité toujours disponible**
- + Portable**
- + Accessoires inclus**

**Donne accès à l'électricité dans toutes les conditions et tous les lieux où elle est habituellement inaccessible**



**GE 2500**  
Performances :  
Autonomie : 13 h  
Puissance maxi. : 2,2 KVA



**GE 5000**  
Performances :  
Autonomie : 10 h  
Puissance maxi. : 4,5 KVA



**GE 6500**  
Performances :  
Autonomie : 9 h  
Puissance maxi. : 5,5 KVA

**Informations complémentaires**

- Alternateur synchrone.
- Protection thermique, voltmètre, interrupteur coupe circuit témoin d'huile et Silenbloc : incorporés.
- Type de châssis : monobloc.
- Matériel châssis : acier.
- Démarrage : manuel par starter.
- Rpm : 3000.
- Refroidissement : par ventilateur
- Réservoir essence :  
15 l (GE 2500)  
25 l (GE 5000 et 6500)
- Carter d'huile :  
0,6 l (GE 2500)  
1,1 l (GE 5000 et 6500)
- Kit roues : en option.



<b>Caractéristiques</b>	<b>GE 2500</b>	<b>GE 5000</b>	<b>GE 6500</b>
<b>Moteur</b>	IC 200 - 4 temps	IC 4 temps	IC 390 - 4 temps
<b>Puissance moteur</b>	6,5 HP	11 HP	13 HP
<b>Puissance nominale / maximum</b>	2 KVA	4 KVA	5 KVA
<b>Courant / Voltage</b>	AC/DC - 230V / 12V		
<b>Prises de courant</b>	2 schuko / 1X12 V	3 schuko / 1X12 V	3 schuko / 1X12 V
<b>Équipement</b>	Tournevis, fiches électriques monophasées, prise 12 V, clé à bougie		
<b>Fréquence</b>	50 Hz		
<b>Intensité</b>	8,6 A	17,3 A	21,7 A
<b>Dimensions produit</b>	L 59-P 47-H 46	L 55-P 43-H 39	L 55-P 43-H 47