



Tonga.2/2 W

Évacuation des eaux grises (Salle de bain, cuisine, buanderie)
et eaux fécales




Tonga.2

Tonga.2

Réservoir d'une
capacité de 6 l


Tuyau d'impulsion Ø 25 - Ø 32



3 entrées Ø 40 - Ø 32
+ 3 clapets anti-retour

- + 3 branchements possibles
- + Simplicité de montage
- + Facilité d'entretien
sans contact avec le liquide
- + Ventilation sans odeur
- + Fonctionnement silencieux

Tonga.2 W



Branchement pour WC
soufflet caoutchouc



Tonga.2 W

Granulométrie

Roue
Dilacératrice

Performances maxi :
5,4 m³/h
10 m

Caractéristiques	Tonga.2
Puissance absorbée	420 W
Intensité	2 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	35°C
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée
Niveau sonore	58 db
Dimensions produit	L 51-P 16,5-H 27 cm
Dimensions / Poids carton	L 53-P 26-H 38 cm / 8 kg
Garantie	2 ans

Caractéristiques	Tonga.2 W
Puissance absorbée	420 W
Intensité	2 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
T° de liquide pompé permanent	35°C
T° de liquide pompé intermittent	35°C
Équipement standard	1,5 m de câble avec prise normalisée
Niveau sonore	58 db
Dimensions produit	L 51-P 16,5-H 27 cm
Dimensions / Poids carton	L 53-P 26-H 38 cm / 8 kg
Garantie	2 ans