



> POMPES MANUELLES ÉQUIPÉES POUR PRODUITS SPÉCIAUX

**MERCI DE NOUS CONTACTER AFIN DE VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX
DE LA POMPE AVEC VOTRE PRODUIT. (Pour toutes les références de cette page)**

POMPE ÉQUIPÉE : SÉRIE FHL

UTILISATION :

Pour dégraissants, alcools, solvants, essence et hydrocarbures

ÉQUIPEMENT À L'ASPIRATION :

Tube plongeur en acier inoxydable longueur 1 m avec bonde de 2"

ÉQUIPEMENT AU REFOULEMENT :

Coude et bec verseur en acier inoxydable

Tuyau Ø 25 longueur 2 m :

- en PVC souple pour les dégraissants et alcools (réf. FHL)
- en UPE pour les solvants (réf. FHLPOLY)



FHL1POLY

Corps fonte - intérieur laiton - étanchéité sur l'axe par tresse téflon et presse étoupe - joints téflon

FHL	RÉFÉRENCE	APPLICATION	DÉBIT M ³ /H	Ø ASPIRATION ET REFOULEMENT	POIDS EN KG
	FHL0	dégraissants et alcools	0,9	3/4"	8,1
	FHL1	dégraissants et alcools	1,3	3/4"	10,2
	FHL2	dégraissants et alcools	2	3/4"	12,2
	FHL3	dégraissants et alcools	2,7	1"	17,8
	FHL0POLY	solvants	0,9	3/4"	9
	FHL1POLY	solvants	1,3	3/4"	11,1
	FHL2POLY	solvants	2	3/4"	13,1

POMPE ÉQUIPÉE : SÉRIE FHT..C

UTILISATION :

Pour essence et hydrocarbures

ÉQUIPEMENT À L'ASPIRATION :

Tube plongeur en acier longueur 1 m avec bonde de 2"

ÉQUIPEMENT AU REFOULEMENT :

Coude et bec verseur en acier

Tuyau avec fil anti-statique :

- longueur 2 m Ø 25 (FHT0C, 1C et 2C)
- longueur 2,5 m Ø 30 (FHT3C)



FHT1C

Corps fonte - intérieur laiton - étanchéité sur l'axe par joint torique nitrile - joints nitrile

FHT..C	RÉFÉRENCE	APPLICATION	DÉBIT M ³ /H	Ø TUBE ASPIRATION ET REFOULEMENT	POIDS EN KG
	FHT0C	essence	0,9	3/4"	8,5
	FHT1C	essence	1,3	3/4"	10,4
	FHT2C	essence	2	3/4"	12,5
	FHT3C	essence	2,7	1"	18,3