



STATIONS COMPLÈTES SOLO ET DUO BX



Nouvelle conception avec cartouches à montage instantané de type BX, fermées par un fond et possédant à la partie supérieure un embout avec 2 joints OR qui s'insère instantanément dans le siège de la tête du filtre.

► Ce système garantit une excellente étanchéité hydraulique, une très grande facilité d'entretien et élimine tout risque de montage erroné de la cartouche.



RL 10 BX



HA 10 BX

Stations avec cartouches BX	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
SOLO A - I (Anti-Impuretés) (3 pièces - 3/4")	56	491141	<ul style="list-style-type: none"> Comprend : <ul style="list-style-type: none"> 1 filtre Sénior Single 3P - AFP - BX - AS. 1 cartouche RL 10 BX 50 µ. 1 support mural avec visserie. 1 clef de montage. 2 mamelons MM 3/4". 1 joint de rechange. Qualité alimentaire. Pression de service conseillée : 4 bars (maxi. : 8 bars). Débit optimum 1 600 litres/heure. Température de service : 20 °C.
SOLO A - C (Anti-Calcaire) par polyphosphates (3 pièces - 3/4")	68	491646	<ul style="list-style-type: none"> Comprend : <ul style="list-style-type: none"> 1 filtre 3 pièces 3/4" avec système proportionnel. 1 cartouche polyphosphates HA 10 BX. 1 support mural avec visserie. 1 clef de montage. 2 mamelons MM 3/4". 1 joint de rechange. Qualité alimentaire. Pression maxi. de service conseillée : 4 bars. Débit optimum 1400 litres/heure. Montage sur arrivée d'eau froide exclusivement.
DUO (3 pièces - 3/4")	110	491151	<ul style="list-style-type: none"> Comprend : <ul style="list-style-type: none"> 1 filtre Duplex 3/4" avec système proportionnel. 1 cartouche RL 10 BX 50 µ. 1 cartouche polyphosphates HA 10 BX. 1 support mural avec visserie. 1 clef de montage. 2 mamelons MM 3/4". 2 joints de rechange. Qualité alimentaire. Pression maxi. de service conseillée : 4 bars. Débit optimum 1 400 litres/heure. Montage sur arrivée d'eau froide exclusivement.

CARTOUCHES DE RECHANGE BX

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
RL 10 BX 50 µ	14	493822	Usage alimentaire. Filet polyester sur support polypropylène lavable. Filtration 50 µ. Température de service maxi. : 40 °C. Débit optimum 1 600 litres/heure.
HA 10 BX	24	493834	Conteneur rempli de cristaux de polyphosphate pour empêcher les dépôts de tartre dans les tuyauteries.