

GÉNIX

STATION DE RELEVAGE DOMESTIQUE AVEC BROYEUR

Conforme à la norme européenne EN 12050-3

GÉNIX est une station de relevage compacte et automatique de collecte et d'évacuation des eaux usées domestiques lorsqu'elles ne peuvent pas être raccordées au tout à l'égout par pente naturelle. GÉNIX collecte et traite grâce à son broyeur performant les eaux usées provenant d'une douche, d'un bidet et/ou d'un lavabo ainsi que d'un W.-C. (sauf modèle VT).



- Conception innovante. Forme compacte au design ergonomique. Matériaux de qualité et performants. IP 44.
- Facilité d'installation. GÉNIX est conçu pour remplacer les principaux modèles existants sans modification d'installation. Raccordement de sortie multidirectionnel. Kit de raccordement fourni pour refoulement possible de 22 à 40 mm.
- Facilité d'entretien. Accès direct, rapide et sécurisé à l'ensemble moteur, pompe, broyeur et pressostat sans vidange de cuve.
- Moteur performant et silencieux. Alimentation Mono 230 V 50 Hz. Puissance maxi 490 watts. Intensité 2,3 A. Livré avec un câble de 1 mètre + prise.
- Cuve adaptée à des volumes d'eau de 4,6 et 9 litres. Débit maxi pompe 115 l/min et pression maxi de 8 mètres. Température maxi du liquide pompé : 50 °C. Hauteur de refoulement maxi de 6 mètres et longueur de refoulement maxi. de 90 mètres.
- Clapet anti retour intégré.
- Encombrements : L 456 x l 178 x H 352 mm.
- **GÉNIX 110** pour 1 W.-C. + 1 lavabo. **GÉNIX 130** pour 1 W.-C. + 1 lavabo + 1 bidet (ou baignoire) + 1 douche.
- 2 versions de GÉNIX : STANDARD et COMFORT encore plus silencieuse (moins de 60 décibels).

GÉNIX se décline en 3 versions.

GAMME GÉNIX

- S'installe à l'arrière du W.-C.
- Température maxi : 50° C.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
GÉNIX 110	131460	551	<ul style="list-style-type: none"> • Pour 1 W.-C. + 1 lavabo. • Mono 230 V - 50 Hz - 490 Watts - 2,3 A. Version standard.
GÉNIX 110 COMFORT	131461	638	Version confort, avec insonorisation renforcée de la cuve, gain de 5 dB.
GÉNIX 130	131462	648	<ul style="list-style-type: none"> • Pour 1 W.-C. + 1 lavabo + 1 bidet + 1 douche. • Mono 230 V - 50 Hz - 490 Watts - 2,3 A. Version standard.
GÉNIX 130 COMFORT	131463	730	Version confort, avec insonorisation renforcée de la cuve, gain de 5 dB.

GAMME GÉNIX WL

- S'installe sur le côté quand il n'y a pas de place à l'arrière du W.-C. (par ex. avec un W.-C. suspendu, bâti-support)
- Température maxi : 50° C.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
GÉNIX 110 WL	131464	551	<ul style="list-style-type: none"> • Pour 1 W.-C. + 1 lavabo. • Mono 230 V - 50 Hz - 490 Watts - 2,3 A.
GÉNIX 130 WL	131465	648	<ul style="list-style-type: none"> • Pour 1 W.-C. + 1 lavabo + 1 bidet + 1 douche. • Mono 230 V - 50 Hz - 490 Watts - 2,3 A.

GAMME GÉNIX VT



Génix 010 VT



Génix 030 VT

- Pour une installation hors W.-C.
- Supporte une température maxi du liquide de 75° C et de 90° C pendant 3 min.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
GÉNIX 010 VT	131466	500	<ul style="list-style-type: none"> • Pour 1 appareil hors W.-C. (1 entrée position supérieure) • Mono 230 V - 50 Hz - 490 Watts - 2,3 A.
GÉNIX 030 VT	131467	592	<ul style="list-style-type: none"> • Pour 3 appareils hors W.-C. (3 entrées) • Mono 230 V - 50 Hz - 490 Watts - 2,3 A.

»» Guide de choix

GÉNIX



	W.-C.	W.-C. SUSPENDU	URINOIR	LAVABO	DOUCHE	BAIGNOIRE
GÉNIX 110	✓		✓	✓		
GÉNIX 130	✓		✓	✓	✓	✓
GÉNIX 110 COMFORT	✓		✓	✓		
GÉNIX 130 COMFORT	✓		✓	✓	✓	✓

GÉNIX WL



GÉNIX 110 WL		✓	✓	✓		
GÉNIX 130 WL		✓	✓	✓	✓	✓

GÉNIX VT



	ÉVIER	LAVE-LINGE	LAVE-VAISSELLE	LAVABO	DOUCHE	BAIGNOIRE
GÉNIX 030 VT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GÉNIX 010 VT	✓	✓	✓	✓		

ACCESSOIRES



TYPE	Code	Prix € H.T.
Alarme	451020	72,50
Signale niveau atteint anormal dans la cuve		



TYPE	Code	Prix € H.T.
Kit filtre	836085	28
5 filtres à air		