

ACCESSOIRES REFOULEMENT (suite)



Femelle



Mâle



N >

N >

N >

N >

N >

N >

N >

N >

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
KIT REFOULEMENT libre DN 50 10 mètres	454509	99	Kit refoulement diamètre 50, longueur 10 mètres. Raccord à came 2". Mamelon mâle ou femelle à monter sur la pompe.
TUYAU PLAT REFOULEMENT			<ul style="list-style-type: none"> Tuyau plat PVC DN 32, 40, 50 ou 80. Équipé d'un raccord symétrique à chaque extrémité. Température - 10 °C à + 60 °C. Pression service : 6 bars à 20 °C.
- 10 mètres DN 32	454507	95	
- 20 mètres DN 32	454517	140	
- 10 mètres DN 40	454508	96	
- 20 mètres DN 40	454518	142	
- 10 mètres DN 50	454510	165	
- 15 mètres DN 50	454515	198	
- 10 mètres DN 80	454511	270	
RACCORD SYMÉTRIQUE M32	453245	7	Raccord symétrique fileté mâle 1"1/4 / D32.
RACCORD SYMÉTRIQUE F32	453246	6	Raccord symétrique fileté femelle 1"1/4 / D32.
RACCORD SYMÉTRIQUE M40	453247	8	Raccord symétrique fileté mâle 1"1/2 / D40.
RACCORD SYMÉTRIQUE F40	453248	10	Raccord symétrique fileté femelle 1"1/2 / D40.
RACCORD SYMÉTRIQUE FEMELLE 1" 1/2	453108	57	<ul style="list-style-type: none"> DN 50, taraudage 40 x 49 mm, avec verrou. Pour montage sortie pompe 1" 1/2 M. Comprend : raccord femelle 2" + réduction MF 2" x 1" 1/2.
RACCORD SYMÉTRIQUE MALE 1" 1/2	453094	62	<ul style="list-style-type: none"> DN 50, filetage 40 x 49 mm, avec verrou. Pour montage sortie pompe 1" 1/2 F. Comprend : raccord femelle 2" + réduction MM 2" x 1" 1/2.
RACCORD SYMÉTRIQUE FEMELLE 2"	453102	43,50	<ul style="list-style-type: none"> DN 50, taraudage 50 x 60 mm, avec verrou. Pour montage sortie pompe 2" M.
RACCORD SYMÉTRIQUE MALE 2"	453100	19	<ul style="list-style-type: none"> DN 50, filetage 50 x 60 mm, sans verrou. Pour montage sortie pompe 2" F.
RACCORD SYMÉTRIQUE FEMELLE 3"	453105	59	<ul style="list-style-type: none"> DN 80, taraudage 80 x 90 mm, avec verrou. Pour montage sortie pompe 3" M.
CLEF TRICOISE	453109	10,10	

CARTOUCHE ANTI-ODEUR



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
CARTOUCHE ANTI-ODEUR	550400	46	<ul style="list-style-type: none"> Pour fosses septiques, fosses toutes eaux, stations de relevage. Diamètre 100 mm. Supprime les mauvaises odeurs et filtre l'hydrogène sulfuré.