

MOTEURS SEULS 4"



(avec amorce de 1,5 m jusqu'à 2,2 kW et 2,5 m à partir de 3 kW).

**DAB
NORME NEMA**



Puissance kW	MONOPHASÉ 230 V (sens de rotation = flèche à droite) avec amorce de câble sans coffret de démarrage		COFFRET DE DÉMARRAGE SEUL pour moteur monophasé DAB			TRIPHASÉ 400 V avec amorce de câble	
	Prix € H.T.	Code	µF	Prix € H.T.	Code	Prix € H.T.	Code
0,37	375	190019	16	78	472021	355	190024
0,55	385	190029	20	78	472031	365	190034
0,75	405	190039	30	79	472046	385	190044
1,1	485	190049	40	82	472051	455	190054
1,5	625	190059	50	87	472063	505	190064
2,2	760	190069	70	120	472071	645	190074
3						780	190084
4						1 065	190094
5,5						1 320	190104



CÂBLES + CONNEXION POUR MOTEURS DAB MONO OU TRI



	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
LONGUEUR 2,5 m	44	431614	• Pour moteurs DAB Mono ou Tri. Avec connexion INOX 304. Câble 4 x 1,5 mm ²
LONGUEUR 15 m	71	431615	Câble 4 x 1,5 mm ²
LONGUEUR 30 m	147	431630	Câble 4 x 1,5 mm ²
LONGUEUR 40 m	178	431640	Câble 4 x 2,5 mm ²

CÂBLES POUR POMPES 4"

TYPE	Prix € H.T. le m	Code	Section nominale mm ²	Caractéristiques
CÂBLE D'ALIMENTATION MOTEUR, NORMALISÉ IMMERSION PERMANENTE	4,30	431015	4 x 1,5	<ul style="list-style-type: none"> • Type rond. • Gaine polychlorure de vinyle spécial. • QUALITÉ ALIMENTAIRE pour eau potable. • Température maxi. : 40 °C.
	5,40	431025	4 x 2,5	
	7,50	431040	4 x 4	



▶ Voir abaque choix page 94.

JONCTIONS ÉTANCHES POUR CÂBLE ÉLECTRIQUE



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
JONCTION RÉSINE	35	432115	Système RÉSINE livré avec connecteurs pour câbles jusqu'à 4 x 10 mm ² .
MAGIC POWER JOINT L10	35	432026	<ul style="list-style-type: none"> • Système GEL livré avec connecteurs pour câbles jusqu'à 4 x 10 mm². • Gel bi-composant en flacon unique à 2 compartiments + récipient mélangeur. • Gel isolant (IP68), atoxique, sans date de péremption. • Jonction réalisée en moins de 15 minutes.
KIT THERMORÉTRACTABLE GLV 4006-J	26	432100	Pour câbles jusqu'à 4 x 6 mm ² .
JONCTION RÉALISÉE EN ATELIER	80	432500	Fourniture jonction thermorétractable comprise dans le prix.



FILIN DE SUSPENSION - SERRE-CÂBLE



	Prix H.T.	Code
CÂBLE INOX - Ø 4 mm - Charge maxi. : 160 kg (coeff. sécurité 6)	2,60	550004
CÂBLE INOX - Ø 4 mm par touret de 500 mètres	2,20	550009
SERRE-CÂBLE INOXYDABLE pour câble - Ø 4 mm	4,50	550010
CÂBLE INOX - Ø 6 mm - Charge maxi. : 350 kg (coeff. sécurité 6)	5,50	549999
CÂBLE INOX - Ø 6 mm par touret de 500 mètres	4,80	549998
SERRE-CÂBLE INOXYDABLE pour câble - Ø 6 mm	5,50	550015