

►►► SÉMISOM 650L

**NOUVEAU** ▼

- Section de passage : 65 mm. Corps de pompe spécialement étudié pour garantir le meilleur passage des effluents, avec montage direct sur pied d'assise.
- Roue vortex fonte.
- Niveau minimum d'aspiration : 275 mm.
- Câble électrique 10 m avec 2 fils pour Ipsotherm.
- Température maxi. du liquide pompé : + 50 °C.
- Montage possible avec bride taraudée, coude ou griffe (voir ci-contre).  
Pour montage fixe, prévoir kit 3 pieds.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques						
SÉMISOM 650-L M. + CD. «EV.» (10mt)	132091	1 265	Mono 230 V - 50 Hz - 1,5 kW - 12 A. Livrée avec coffret de démarrage et de protection CD 590/650 - EVOL avec bornes pour le branchement d'un interrupteur de niveau et d'un flotteur alarme (prenant le relais en cas de défaut du flotteur principal).						
SÉMISOM 650-L M sans coffret	132090	830	Modèle sans coffret de démarrage et de protection CD 590/650 - EVOL. <b>Pour utilisation en 2 pompes avec coffret BSR 2 Mono 9/12 A avec condensateurs</b> (code 470126 voir page 204).						
SÉMISOM 650-L TRI	132092	1 030	Tri 400 V - 50 Hz - 1,5 kW - 4,6 A. (voir page 157 pour automatisation).						
SÉMISOM 650-L TRI-AUT.	132093	1 070	Idem Tri 400 V avec flotteur intégré.						
			Q (m³/h)	1,8	6	12	18	24	36
			H (m)	8,5	8	7	6	5	3

**NOUVEAU** ▼

►►► SÉMISOM 650H-L

- Caractéristiques identiques que SÉMISOM 650L **mais avec une hauteur manométrique plus importante (+ 4 m).**



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques							
SÉMISOM 650H-L M + CD. «EV.» (10mt)	132095	1 380	Mono 230 V - 50 Hz - 1,5 kW - 12 A. Livrée avec coffret de démarrage et de protection CD 590/650 - EVOL avec bornes pour le branchement d'un interrupteur de niveau et d'un flotteur alarme (prenant le relais en cas de défaut du flotteur principal).							
SÉMISOM 650H-L M sans coffret	132094	940	Modèle sans coffret de démarrage et de protection CD 590/650 - EVOL. <b>Pour utilisation en 2 pompes avec coffret BSR 2 Mono 9/12 A avec condensateurs</b> (code 470126 voir page 204).							
SÉMISOM 650H-L T	132096	1 150	Tri 400 V - 50 Hz - 1,5 kW - 4,6 A. (voir page 157 pour automatisation).							
SÉMISOM 650H-L TRI-AUT.	132097	1 200	Idem Tri 400 V avec flotteur intégré.							
			Q (m³/h)	1,8	6	12	18	24	30	36
			H (m)	12,5	12	11	10	8,5	7,5	6

**NOUVEAU** 

**INSTALLATION FIXE**



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
<b>KIT 3 PIEDS POUR S.650</b>	852081	<b>45</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 pieds à visser sous le corps de pompe.</li> <li>• Visserie comprise.</li> </ul>
<b>KIT COUDE RÉF. M. 3" S.650</b>	455051	<b>100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coude de refoulement avec sortie fileté 2".</li> <li>• Fixation côté pompe par bride.</li> </ul>
<b>BRIDE RÉF. F 2"½ S.650</b>	455052	<b>100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contre bride taraudée 2" pour SEMISOM 650L et 650H-L.</li> </ul>

**INSTALLATION SUR PIED**



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
<b>SYSTÈME DE RELEVAGE SÉMISOM 650</b>	455030	<b>325</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositif de relevage pour tubes guidés de 1"1/4 (non fournis), avec pied d'assise, coude et bride de raccordement pompe. Sortie 2"1/2.</li> <li>• Convient pour Sémisom séries 650L et 650H-L.</li> </ul>
<b>KIT GRIFFE ACCR. S.650</b>	455053	<b>85</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Griffe d'accroche seule.</li> </ul>
<b>PIÈCE SUPÉRIEURE P. D'ASS</b>	811062	<b>40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pièce de fixation haute seule.</li> </ul>