



La nouvelle génération de pompes: facile à installer, à utiliser et à entretenir! La pompe automatique BP 3 Home & Garden est idéale pour arroser efficacement le jardin et pour alimenter en eau les installations de la maison à moindre coût (machine à laver, toilettes, etc.). Polyvalente, elle convient à l'arrosage et à l'alimentation en eau de la maison. Double sortie d'eau permettant d'alimenter 2 lignes simultanément. Automatique, elle ne se déclenche que lorsqu'on ouvre le robinet et s'arrête automatiquement. La pression est constante grâce au contrôle électronique du débit pour alimenter efficacement une ligne d'arroseurs par exemple. Facile à installer et à utiliser avec son amorçage rapide et la large ouverture de remplissage qui facilitent sa mise en place, écran d'indication de dysfonctionnement. Elle est confortable grâce à l'interrupteur au pied, il n'y a donc plus besoin de se baisser. Ses pieds en caoutchouc absorbent le bruit pour une utilisation en intérieur. Pas d'opérations de maintenance compliquées. La protection contre la marche à sec est intégrée à la pompe et procure ainsi une grande durée de vie de la pompe. Elle protège le moteur de toute surchauffe.





BP 3 Home and Garden

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-353.0	
Code EAN	4039784697744	
Puissance moteur max.	W	800
Débit max.	l/h	< 3300
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	40 / 4
Hauteur d'aspiration	m	8
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	10,2
Dimensions (l x L x h)	mm	230 x 540 x 373
Filetage des raccords	G1	

Equipement

Raccord optimisé	■
Sécurité anti-marche à sec	■
Ouverture de remplissage large	■
Adaptateur de raccord pour pompes G1	■
Pédale confortable	■
Fonction automatique de Marche/Arrêt	■
Pré filtre et clapet anti-retour inclus	■
Poignée de transport ergonomique	■
Rangement du câble de la pompe	■
Panneau pour contrôle d'erreurs	■
■ Standard.	

ACCESSOIRES POUR BP 3 HOME AND GARDEN

KÄRCHER

1.645-353.0

		N° d'art.					Prix	Descriptif		
Adaptateurs / Raccords										
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0						À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■	
Raccord en T, 2 voies G1	2	6.997-474.0						À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	■	
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	3	6.997-359.0						Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	□	
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	4	6.997-358.0						Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□	
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	5	6.997-340.0						Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□	
Flexibles d'aspiration										
Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m	6	6.997-347.0						Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	□	
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	7	6.997-346.0							□	
Flexible d'aspiration prêt à l'emploi 3,5 m	8	6.997-348.0						Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	□	
Kit d'aspiration 3,5m	9	6.997-350.0						Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).	□	
Kit d'aspiration 7m	10	6.997-349.0							□	
Raccord souple pour puits	11	6.997-360.0						Raccordement résistant à la dépression pour les puits abyssins ou les canalisations du côté aspiration. Le raccordement de la pompe doit respecter la législation locale sur l'eau. Raccord fileté 1" (33,3 mm) aux deux extrémités.	□	
Filtres										
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	12	6.997-345.0						Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□	
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 1" (25,4mm)	13	6.997-342.0							□	
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	14	6.997-341.0						Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□	
Pré-filtre (débit jusqu'à 3000l/h)	15	6.997-343.0						Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□	
Pré-filtre jusqu'à 6000 l/h	16	6.997-344.0						Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules de détritiques ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BP 3 HOME AND GARDEN
1.645-353.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Divers									
Raccord souple pour installations fixes	17	6.997-417.0						Flexible de jonction pour canalisations rigides. Le flexible intérieur élastique en silicone permet de compenser la baisse de pression dans le carter. Ceci réduit les vibrations et par conséquent le bruit de manière considérable. La dilatation intérieure dans le flexible empêche en outre les mises en et hors service occasionnelles de la pompe. Filetage 1" aux deux extrémités. Longueur : 1,0 m Diamètre : 3/4"	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.