




La pompe BP 2 Cistern a été spécialement conçue pour puiser l'eau à partir de sources alternatives telles que les citernes, avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d'arrosage (jusqu'à 1200 m²). Grâce à sa conception en acier inoxydable, elle est particulièrement robuste pour résister à une immersion prolongée. Multicellulaire pour une performance supérieure car très peu de perte de débit, fonctionnement silencieux et économe en électricité. Pratique, l'interrupteur flotteur coupe la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau. Confortable, la poignée pour transporter la pompe et/ ou y attacher un câble permet une immersion facilitée.





BP 2 Cistern

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-420.0	
Code EAN	4039784873292	
Puissance moteur max.	W	800
Débit max.	l/h	< 5700
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	32 / 3,2
Profondeur d'immersion max.	m	7
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	9,9
Dimensions (l x L x h)	mm	130 x 130 x 475
Filetage des raccords	G1	

Equipement

Clapet anti-retour intégré	■
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis	■
Raccord de flexible en 1", 3/4" avec clip de flexible	■
Interrupteur à flotteur	■
Poignée robuste en acier inoxydable	■
Préfiltre intégré	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	■
■ Standard.	

