



## HD 5/13 C

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/13 C est pratique, mobile et polyvalent. Il fonctionne aussi bien en position verticale qu'horizontale et dispose de rangements très astucieux.



### 1 Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.

- Enfin un nettoyage sans effort avec la poignée-pistolet EASY!Force.
- La connexion EASY!Lock: durable, robuste et 5 fois plus rapide.

### 2 Mobile

- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.

### 3 Flexible

- Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale.
- Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne posent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale.

### 4 Qualité

- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.



## HD 5/13 C

- Décompression automatique
- Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
- Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.

## Caractéristiques techniques

|                              |                           |                 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| N° d'art.                    | 1.520-920.0               |                 |
| Code EAN                     | 4054278164380             |                 |
| Type de courant              | Ph / V / Hz               | 1 / 230 / 50    |
| Débit                        | l/h                       | 500             |
| Pression de service          | bar / MPa                 | 130 / 13        |
| Pression maximum             | bar / MPa                 | 175 / 17,5      |
| Température d'admission max. | Température max. eau (°C) | bis zu 60       |
| Puissance raccordée          | kW                        | 2,6             |
| Poids                        | kg                        | 23,7            |
| Dimensions (l x L x h)       | mm                        | 380 x 360 x 930 |

## Équipement

|                          |            |                     |
|--------------------------|------------|---------------------|
| Poignée-pistolet         | EASY!Force |                     |
| Flexible haute pression  | m          | 10 / DN 6, 250 bars |
| Lance                    | mm         | 840                 |
| Buse triple (0°/25°/40°) | Manuel     |                     |
| Système antivibrillage   | -          |                     |
| Stop total               | ■          |                     |
| Servo control            | -          |                     |

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|   |    | N° d'art.   | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | Prix | Descriptif   |   |   |
|---|----|-------------|------------------|--------------------------|----------|------|--|---|---|
| <b>Standard avec raccord à visser aux deux extrémités</b>                     |    |             |                  |                          |          |      |  |   |   |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet              | 1  | 6.110-031.0 | DN 8             | 315 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.   | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet              | 2  | 6.110-030.0 | DN 8             | 315 bar                  | 15 m     |      |  | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet              | 3  | 6.110-032.0 | DN 8             | 315 bar                  | 20 m     |      |  | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant                    | 4  | 6.110-014.0 | DN 8             | 315 bar                  | 30 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.  | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge                       | 5  | 6.110-042.0 | DN 10            | 220 bar                  | 15 m     |      |  | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, rallonge                       | 6  | 6.110-043.0 | DN 10            | 220 bar                  | 20 m     |      |  | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 25 m, DN 10, rallonge, non rotatif                   | 7  | 6.110-044.0 | DN 10            | 220 bar                  | 25 m     |      |  | ▲   |   |
| Conduite tuyau premium DN10 22MPa 40m   | 8  | 6.110-045.0 | DN 10            | 220 bar                  | 40 m     |      |  | ▲   |   |
| Conduite tuyau premium DN12 21MPa 15m   | 9  | 6.110-059.0 | DN 12            | 250 bar                  | 15 m     |      |  | ▲   |   |
| Conduite tuyau premium DN12 21MPa 40m   | 10 | 6.110-060.0 | DN 12            | 250 bar                  | 40 m     |      |  | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet              | 11 | 6.110-034.0 | DN 6             | 250 bar                  | 10 m     |      |  | Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. | ■ |
|   | 12 | 6.110-035.0 | DN 6             | 250 bar                  | 10 m     |      |  |   | □ |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet     | 13 | 6.110-056.0 | DN 6             | 300 bar                  | 10 m     |      |  | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.                                | □ |
| <b>Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités</b>                 |    |             |                  |                          |          |      |  |   |   |
| Flexible haute pression Longlife 400,30 m, DN 8, avec raccord pivotant        | 14 | 6.110-023.0 | DN 8             | 400 bar                  | 30 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.  | ▲   |   |
| Flexible haute pression Longlife 400,20 m, DN 8, rallonge                     | 15 | 6.110-027.0 | DN 8             | 400 bar                  | 20 m     |      |  | ▲   |   |
| Flexible haute pression Longlife 400,15 m, DN 8, avec raccord pivotant        | 16 | 6.110-029.0 | DN 8             | 400 bar                  | 15 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier   | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords                           | 17 | 6.110-024.0 | DN 8             | 400 bar                  | 1,5 m    |      | Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5). | □   |   |
|   | 18 | 6.110-069.0 | DN 8             | 400 bar                  | 1,5 m    |      |  | □   |   |
| Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet | 19 | 6.110-038.0 | DN 8             | 400 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                  | □   |   |
| <b>Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités</b>          |    |             |                  |                          |          |      |  |   |   |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge            | 20 | 6.110-051.0 | DN 8             | 250 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.  | ▲   |   |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge            | 21 | 6.110-052.0 | DN 8             | 250 bar                  | 20 m     |      |  | ▲   |   |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|  |    | N° d'art.   | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | Prix | Descriptif  |   |
|--|----|-------------|------------------|--------------------------|----------|------|---|---|
| <b>Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités</b>                            |    |             |                  |                          |          |      |   |   |
| Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant           | 22 | 6.110-053.0 | DN 8             | 400 bar                  | 10 m     |      | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales. | ▲ |
| Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet     | 23 | 6.110-054.0 | DN 8             | 400 bar                  | 20 m     |      | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.  | □ |
| <b>Qualité alimentaire</b>   |    |             |                  |                          |          |      |   |   |
| Flexible haute pression 15 m DN 6, raccord AVS dans le pistolet 11 mm, pour le secteur alimentaire, gris | 24 | 6.110-063.0 | DN 6             | 250 bar                  | 15 m     |      | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.              | □ |
| <b>Flexibles spéciaux</b>  |    |             |                  |                          |          |      |   |   |
| Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords, sortie courbée                                      | 25 | 6.110-068.0 | DN 8             | 400 bar                  | 1,5 m    |      | Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.   | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0



|  |   | N° d'art.   | Débit |  |  |  | Prix | Descriptif  |                          |
|--|---|-------------|-------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Poignées-pistolets</b>                |   |             |       |  |  |  |      |   |                          |
| Poignée-pistolet EASY!Force              | 1 | 4.118-005.0 |       |  |  |  |      | La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur. | ■                        |
| <b>Connecteur rapide</b>                 |   |             |       |  |  |  |      |   |                          |
| Raccord rapide embrayage taraudage trapé | 2 | 2.115-000.0 |       |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Raccord rapide mamelon enfichable taraud | 3 | 2.115-001.0 |       |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|  |   | N° d'art.   | Pression de service max. | Taille de la buse |  | Prix | Descriptif   |   |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------------|--|------|--|---|
| <b>Buses triples</b>                     |   |             |                          |                   |  |      |  |   |
| Buse triple 034                          | 1 | 4.117-029.0 | 300 bar                  | 34                |  |      | Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.  | ■ |
| <b>Rotabuse, petit modèle</b>            |   |             |                          |                   |  |      |  |   |
| Rotabuse complet seulement pour remplace | 2 | 4.114-019.0 | 180 bar                  | 35                |  |      |  | □ |
| <b>Rotabuse, grand modèle</b>            |   |             |                          |                   |  |      |  |   |
| Rotabuse : non commutable 35             | 3 | 4.114-040.0 | 300 bar                  | 35                |  |      | Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|  |    | N° d'art.   | Pression de service max. | Longueur |  | Prix | Descriptif  |   |
|--|----|-------------|--------------------------|----------|--|------|---|---|
| <b>Lances orientables</b>                              |    |             |                          |          |  |      |   |   |
| Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.        | 1  | 4.112-006.0 | 300 bar                  | 840 mm   |  |      | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                        | ■ |
| Lance, 250 mm, non pivotante                           | 2  | 4.112-027.0 | 300 bar                  | 250 mm   |  |      |   | □ |
| Lance, 550 mm, non pivotante                           | 3  | 4.112-024.0 | 300 bar                  | 400 mm   |  |      |   | □ |
| Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.        | 4  | 4.112-007.0 | 300 bar                  | 600 mm   |  |      | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                        | □ |
| Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.      | 5  | 4.112-000.0 | 300 bar                  | 1050 mm  |  |      |   | □ |
| Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.      | 6  | 4.112-018.0 | 300 bar                  | 1550 mm  |  |      |   | □ |
| Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.      | 7  | 4.112-021.0 | 300 bar                  | 2050 mm  |  |      |   | □ |
| <b>Lance double</b>                                    |    |             |                          |          |  |      |   |   |
| Lance double 960 mm                                    | 8  | 6.394-665.0 | 310 bar                  | 960 mm   |  |      | Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.   | □ |
| <b>Lance coudée</b>                                    |    |             |                          |          |  |      |   |   |
| Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux | 9  | 4.112-029.0 |                          |          |  |      | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.   | □ |
| <b>Lance flexible</b>                                  |    |             |                          |          |  |      |   |   |
| Lance flexible 1 050 mm                                | 10 | 4.112-035.0 | 210 bar                  | 1050 mm  |  |      | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.  | □ |
| <b>Lance télescopique de pulvérisation</b>             |    |             |                          |          |  |      |   |   |
| Lance télescopique 225 bar                             | 11 | 4.112-037.0 | 225 bar                  | 5400 mm  |  |      | Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).   | □ |
| Courroie de maintien pour lance télescopique           | 12 | 6.373-987.0 |                          |          |  |      |   | □ |
| <b>Nettoyeur de caniveaux</b>                          |    |             |                          |          |  |      |   |   |
| Lance pour le nettoyage des caniveaux                  | 13 | 2.112-015.0 |                          |          |  |      | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection. | □ |
| <b>Lance spéciale pour nettoyage des châssis</b>       |    |             |                          |          |  |      |   |   |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm      | 14 | 4.112-032.0 |                          | 700 mm   |  |      | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.  | □ |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                                 |    |             |                          |          |  |      |   |   |
|  | 15 | 4.321-380.0 |                          |          |  |      |   | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0



|                   |   | N° d'art.   |  |  |  |  | Prix | Descriptif  |                          |
|-------------------|---|-------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Jonction Y</b> |   |             |  |  |  |  |      |   |                          |
| Répartiteur en Y  | 1 | 4.111-024.0 |  |  |  |  |      | Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|   |    | N° d'art.   | Débit       | Taille de la buse | Dia-mètre | Prix | Descriptif   |                          |
|---|----|-------------|-------------|-------------------|-----------|------|--|--------------------------|
| <b>Nettoyeur de surfaces FR Classic</b>                               |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| FR Classic  | 1  | 2.111-016.0 |             |                   | 300 mm    |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FRV 30</b>                                   |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| Raclette en caoutchouc pour FRV 30                                    | 2  | 2.642-910.0 |             |                   |           |      | Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.   | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de rallonge de 5 m   | 3  | 4.440-939.0 |             |                   |           |      | 5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit de fixation de flexible   | 4  | 2.642-528.0 |             |                   |           |      | Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit pare-boue   | 5  | 2.642-532.0 |             |                   |           |      | Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.  | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyeur de surfaces FRV 30  | 6  | 2.111-010.0 |             |                   |           |      | Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FR 30</b>                                    |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| FR 30   | 7  | 2.111-011.0 |             |                   | 300 mm    |      | Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FR 30 Me</b>                                 |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me  | 8  | 2.111-013.0 |             |                   | 300 mm    |      | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR</b>         |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 450-500 l/h                   | 9  | 2.640-482.0 | 450-500 l/h |                   |           |      | Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV</b>        |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| Jeu de buses 035  | 10 | 2.642-430.0 |             | 35                |           |      | Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR Classic</b> |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| Kit de pièces de rechange buse de puissance 15017                     | 11 | 2.885-313.0 |             | 34                |           |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME</b>                                |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| Flexible de rallonge FRV 30 Me  | 12 | 4.441-040.0 |             |                   |           |      | Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.   | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 Me   | 13 | 2.111-012.0 |             |                   |           |      | Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>                                       |    |             |             |                   |           |      |  |                          |
| FRV 50 ME   | 14 | 2.111-024.0 |             |                   |           |      |  | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0



1-4

|  | N° d'art. | Taille de la buse |    |  |  | Prix | Descriptif  |                          |
|--|-----------|-------------------|----|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Buse haute pression angle de jet 0°</b> |           |                   |    |  |  |      |   |                          |
| Buse HP à angle de projection 0° 40        | 1         | 2.113-001.0       | 40 |  |  |      | Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Power buse angle de jet 15°</b>         |           |                   |    |  |  |      |   |                          |
| Powerbuse à angle de projection 15° 34     | 2         | 2.113-042.0       | 34 |  |  |      | Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Power buse angle de jet 25°</b>         |           |                   |    |  |  |      |   |                          |
| Powerbuse à angle de projection 25° 34     | 3         | 2.113-000.0       | 34 |  |  |      | Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Power buse angle de jet 40°</b>         |           |                   |    |  |  |      |   |                          |
| Powerbuse à angle de projection 40° 40     | 4         | 2.113-003.0       | 40 |  |  |      | Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.   □ Accessoires optionnels.   ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|   |   | N° d'art.   | Taille de la buse |  |  | Prix | Descriptif  |                          |
|---|---|-------------|-------------------|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Dispositif d'hydrosablage (sans buse)</b>                    |   |             |                   |  |  |      |   |                          |
| Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)    | 1 | 4.115-000.0 |                   |  |  |      | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit. | <input type="checkbox"/> |
| Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)    | 2 | 4.115-006.0 |                   |  |  |      | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage</b>             |   |             |                   |  |  |      |   |                          |
| Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 035                 | 3 | 2.638-526.0 | 35                |  |  |      | Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buse en carbure de bore</b>                                  |   |             |                   |  |  |      |   |                          |
| Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6 | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm              |  |  |      | En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.         | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|   |    | N° d'art.   | Pression de service max. | Taille de la buse | Dia-mètre | Prix | Descriptif   |                          |
|---|----|-------------|--------------------------|-------------------|-----------|------|--|--------------------------|
| <b>Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6</b>     |    |             |                          |                   |           |      |  |                          |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D                | 1  | 6.110-048.0 | 140 bar                  |                   |           |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m      | 2  | 6.110-049.0 | 140 bar                  |                   |           |      | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8")            | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m      | 3  | 6.110-050.0 | 140 bar                  |                   |           |      |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buse spéciale canalisations</b>                      |    |             |                          |                   |           |      |  |                          |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 25 / 040 | 4  | 6.415-944.0 |                          | 40                | 25 mm     |      | Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière.                      | <input type="checkbox"/> |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 30 / 040 | 5  | 6.415-946.0 |                          | 40                | 30 mm     |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D 35 / 040 | 6  | 6.415-948.0 |                          | 40                | 35 mm     |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm             | 7  | 5.763-015.0 |                          | 55                | 16 mm     |      | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 065 16mm             | 8  | 5.763-020.0 |                          | 65                | 16 mm     |      | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 x vers l'avant, 3 x 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm             | 9  | 5.763-017.0 |                          | 50                | 30 mm     |      | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 x 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm    | 10 | 6.415-428.0 |                          | 50                | 16 mm     |      | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|   |   | N° d'art.   | Débit       |  |  |  | Prix | Descriptif   |                          |
|---|---|-------------|-------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Canon à mousse avec réservoir intégré</b>    |   |             |             |  |  |  |      |  |                          |
| Emballage complet pour 6.394-969.0              | 1 | 2.112-018.0 |             |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse  | 2 | 6.414-954.0 |             |  |  |  |      | Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit Inno Foam</b>                            |   |             |             |  |  |  |      |  |                          |
| Kit Inno Foam avec injecteur de détergent       | 3 | 2.112-000.0 |             |  |  |  |      | Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit Easy Foam</b>                            |   |             |             |  |  |  |      |  |                          |
| Kit Easy Foam avec injecteur de détergent       | 4 | 2.112-010.0 |             |  |  |  |      | Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam</b>   |   |             |             |  |  |  |      |  |                          |
| Jeu de buses 055 pour kit Inno/Easy 500-600 l/h | 5 | 2.111-009.0 | 500-600 l/h |  |  |  |      | Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit adaptation canon à mousse</b>            |   |             |             |  |  |  |      |  |                          |
| Kit d'adaptation pour canon à mousse            | 6 | 2.112-013.0 |             |  |  |  |      | Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|   |   | N° d'art.   | Longueur |  |  |  | Prix | Descriptif  |                          |
|---|---|-------------|----------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables</b>      |   |             |          |  |  |  |      |   |                          |
| Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique        | 1 | 6.392-074.0 | 20 m     |  |  |  |      | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.              | 2 | 6.392-083.0 | 20 m     |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique, peint 20m                      | 3 | 6.392-106.0 | 20 m     |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel tambour encouleur vernis                      | 4 | 6.392-105.0 | 20 m     |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m | 5 | 6.392-076.0 | 20 m     |  |  |  |      | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP. | <input type="checkbox"/> |
| Kit tambour-enrouleur automatique en inox                     | 6 | 6.392-122.0 | 20 m     |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Support pivotant peint  | 7 | 2.639-931.0 |          |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Kit support mural pivotant en inox                            | 8 | 2.641-867.0 |          |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**


1-11

|   |    | N° d'art.   | Longueur | Diamètre |  | Prix | Descriptif   |                          |
|---|----|-------------|----------|----------|--|------|--|--------------------------|
| <b>Limiteur de courant de démarrage</b>       |    |             |          |          |  |      |  |                          |
| Limiteur de courant de démarrage              | 1  | 2.637-495.0 |          |          |  |      | Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des conduites.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Coupleur Geka</b>                          |    |             |          |          |  |      |  |                          |
| Coupleur Geka avec manchon 1/2"               | 2  | 6.388-461.0 |          |          |  |      | Avec manchon, R 1/2".  | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur Geka avec manchon 3/4"               | 3  | 6.388-455.0 |          |          |  |      | Avec manchon, R 3/4".  | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur Geka avec manchon, R 1"              | 4  | 6.388-465.0 |          |          |  |      | Avec manchon, R 1".  | <input type="checkbox"/> |
| Coupleur Geka avec filetage intérieur, R 3/4" | 5  | 6.388-473.0 |          |          |  |      | Avec filetage intérieur, R 3/4".   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Crépine d'aspiration</b>                   |    |             |          |          |  |      |  |                          |
| Crépine d'aspiration à eau                    | 6  | 6.414-956.0 |          |          |  |      | Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet anti-retour. | <input type="checkbox"/> |
| Crépine d'aspiration avec clapet antiretour   | 7  | 4.730-012.0 |          |          |  |      | Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtre fin à eau</b>                       |    |             |          |          |  |      |  |                          |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur             | 8  | 4.730-102.0 |          |          |  |      | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prise d'eau</b>                            |    |             |          |          |  |      |  |                          |
| Flexible à eau                                | 9  | 4.440-038.0 | 7,5 m    |          |  |      | NW 13 R 1" / R 3/4", jusqu'à 30 °C.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 10 | 4.440-207.0 | 7,5 m    |          |  |      | NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Clapet anti-retour</b>                     |    |             |          |          |  |      |  |                          |
| Clapet antiretour                             | 11 | 2.641-374.0 |          |          |  |      | Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon CEI 60335-2-79.                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.



# ACCESSOIRES POUR HD 5/13 C

## 1.520-920.0

**KÄRCHER**



|  |   | N° d'art.   | Débit       |  |  |  | Prix | Descriptif  |                          |
|--|---|-------------|-------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Brosse de lavage à emboîter</b>                                 |   |             |             |  |  |  |      |   |                          |
| Brosse de lavage emboîtable  | 1 | 4.762-497.0 |             |  |  |  |      | Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la buse double ou triple des appareils. S'adapte aux nouvelles buses doubles et triples. | <input type="checkbox"/> |
|  | 2 | 4.113-001.0 |             |  |  |  |      | Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosse de lavage rotative</b>                                   |   |             |             |  |  |  |      |   |                          |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon    | 3 | 4.113-004.0 | 500-800 l/h |  |  |  |      | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.                | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels | 4 | 4.113-003.0 | 500-800 l/h |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.