




HDS 13/35 De Tr1

Le nettoyeur haute pression sur remorque HDS 13/35 De Tr1 fonctionne à 350 bar de pression. Mobile et autonome, il est idéal dans le secteur municipal, les chantiers de construction et l'industrie.



1 Une efficacité maximale

- Technologie de brûleurs Kärcher hautement efficace.
- La récupération de la chaleur générée par le moteur pendant le fonctionnement à l'eau chaude permet d'économiser jusqu'à 14 % de carburant.

2 Fonctionnement simple

- EASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central.
- 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides.

3 Autonome

- Grand réservoir de 500 litres pour des tâches de nettoyage allant jusqu'à 30 minutes à pleine puissance.
- Réservoir à gazole de 100 litres, idéal pour les longs travaux.

4 Très flexible

- Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
- Les versions Skid (sur châssis) et Cab (en armoire) sont disponibles pour des usages différents : mobile ou stationnaire.



HDS 13/35 De Tr1

Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| N° d'art. | 1.524-521.2 | |
| Constructeur du moteur | Yanmar | |
| Carburant | Diesel | |
| Puissance du moteur | kW / PS | 19 / 26 |
| Débit | l/h | 650-1300 |
| Pression | bar / MPa | 100-350 / 10-35 |
| Consommation de diesel, pleine charge | kg/h | 12,4 |
| Poids | kg | 950 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 3646 × 1747 × 1735 |

Équipement

| | | |
|---|-----------|-----|
| Poignée-pistolet | Industrie | |
| Flexible haute pression | m | 30 |
| Lance | mm | 700 |
| Buse turbo | ■ | |
| Servo control | - | |
| Réglage de la pression sur la régulation de vitesse | ■ | |

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR HDS 13/35 DE TR1

1.524-521.2

KÄRCHER



| | | N° d'art. | | | | Prix | Descriptif | |
|-----------------|---|-------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Coupleur | | | | | | | | |
| Coupleur | 1 | 4.403-002.0 | | | | | Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDS 13/35 DE TR1

1.524-521.2



35



36



40

| | | N° d'art. | Longueur | | | | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|----------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| | 31 | 9.886-551.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Buse F98, D 0,70mm | 32 | 6.025-255.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 9.886-552.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 34 | 9.886-538.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Lance d'aspiration | 35 | 6.025-258.0 | | | | | | Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible pour produit de sablage | 36 | 6.025-308.0 | | | | | | Flexible pour produit de sablage. | <input type="checkbox"/> |
| Outil de montage pour buses | 37 | 6.025-257.0 | | | | | | Pour buses F98. | <input type="checkbox"/> |
| Sable | 38 | 6.025-309.0 | | | | | | 25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat. | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 6.025-310.0 | | | | | | 25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat. | <input type="checkbox"/> |
| Dispositif de sablage HDS 17/60, HD 19/100 | 40 | 6.025-254.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HDS 13/35 DE TR1

1.524-521.2



1



2

| | | N° d'art. | Pression de service max. | Longueur | | | Prix | Descriptif | |
|---------------------|---|-------------|--------------------------|----------|--|--|------|------------|--------------------------|
| Weed control | | | | | | | | | |
| WR 50 | 1 | 2.643-758.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 | 2 | 2.643-760.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.