


# SDP 7000

# KÄRCHER



La pompe d'évacuation SDP 7000 de Kärcher est capable d'évacuer un quantité d'eau jusqu'à 7000 litres par heure. La robustesse de la pompe tolère des particules de 20mm maximum. Confortable et puissante, elle sera utilisées pour des travaux occasionnels.




**SDP 7000**
**Caractéristiques techniques**

N° d'art.	1.645-100.0	
Code EAN	4039784190702	
Puissance moteur max.	W	320
Débit max.	l/h	< 7000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	6 / 0,6
Profondeur d'immersion max.	m	8
Granulométrie max.	mm	20
Hauteur d'eau résiduelle	mm	20
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	4,5

**Equipement**

Poignée de transport confortable	■
Raccord optimisé	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	Oui
Raccord pour flexible	1"
■ Standard.	

# ACCESSOIRES POUR SDP 7000

## 1.645-100.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration</b>									
Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m	1	6.997-347.0						Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateurs / Raccords</b>									
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	3	6.997-359.0						Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>									
Flexible plat avec borne de tuyau	4	6.997-419.0						Flexible aplati avec collier de fixation pour une utilisation universelle. Idéal pour une utilisation dans des régions inondées.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.