

Autolaveuse autotractée avec une largeur de travail de 55 cm, une capacité de 60 l d'eau propre et 60 l d'eau sale pour un vaste éventail d'applications.

Équipement:

- Brosse-disque
- Moteur de traction
- Batterie et chargeur intégrés
- Type de batterie sans maintenance
- Système -deux réservoirs en un-

Référence: **1.384-221.0**

**Caractéristiques techniques**

Largeur de travail brosses (mm)	550
Largeur d'aspiration (mm)	850
Capacité du réservoir d'eau propre (l)	60
Capacité du réservoir d'eau sale (l)	60
Rendement surfacique (m ² /h)	2200
Vitesse de rotation des brosses (U/min)	180
Pression des brosses (g/cm ²)	35-40
Fréquence Hz	50
Tension V	230
Puissance absorbée (W)	Max. 1500
Poids (kg)	235
Dimensions (L x l x H) (mm)	1465x674x1162
Tension de la batterie (V)	24
Capacité de la batterie (Ah)	180

Détails

Description

Nettoie rapidement et à fond les sols tels que carrelage, marbre, caoutchouc, linoléum ou PVC. La pression de la brosse s'adapte en fonction des surfaces et du degré de salissure. Outre le brossage, la nouvelle tête innovante de la BR permet de balayer en même temps les déchets décollés. Les brosses tournant en sens contraire garantissent une répartition uniforme de l'eau sous la tête de brossage et amènent les gros déchets dans le bac intégré dans la tête de brossage. Le balayage devient donc inutile. Equipée d'un moteur de traction pour un plus grand confort d'utilisation. Réglable en continu jusqu'à 6 km/h. Le tableau de commande est convivial car il permet de programmer simplement la plupart des principaux réglages. L'affichage visualise la vitesse de déplacement, le nombre d'heures de service, le niveau de charge de la batterie ou la force de pression de la brosse. Grâce au faible poids du châssis en plastique et à la grande largeur du suceur, cette machine est exceptionnellement maniable (rayon de braquage de 1,6 mètres) dans les coins et autour des obstacles. La conception ergonomique de cette autolaveuse permet de travailler détendu et sans fatigue. La tête de brossage peut être équipée d'un dispositif d'aspiration pour procéder sans problèmes à des opérations de lustrage. La poussière produite pendant la cristallisation et le lustrage est aspirée pendant la même opération.

Application

Surfaces de 1 000 à 2 000 m²/h Idéal pour les surfaces dures ou élastiques, par ex. supermarchés, hôpitaux, installations sportives, entreprises de nettoyage, commerce, petites exploitations industrielles.

Equipements et avantages :

Affichage intégré du niveau d'eau propre. Consommation réduite de détergents et d'eau potable. Brosses-disques tournant en sens contraire. Garantit un nettoyage de qualité même sur différents types de sols. Pas de traces ou de restes du nettoyage sur le sol étant donné que la solution de nettoyage est transportée au centre (entre les deux brosses-disques). Utilisation confortable et conviviale. Habillage esthétique et compact "2 réservoirs en un" à double paroi.. Appareil très maniable. Le couvercle du conduit d'aspiration s'enlève sans aucun effort. Nettoyage très rapide du conduit d'aspiration assurant une puissance d'aspiration constante. Nombre réduit d'éléments de manœuvre très facilement compréhensibles. Pas de connaissances linguistiques requises. Nouveau conduit d'aspiration intégré dans le capot de l'habillage. Réduit les mauvaises odeurs, d'où travail prolongé plus agréable. Nouvel orifice d'évacuation largement dimensionné. Nettoyage rapide du réservoir d'eau propre. Robuste cadre en plastique très léger. Facilite les manoeuvres et réduit la consommation de la batterie (env. 2,5 h).

Accessoires optionnels

Accessoires

Roue, résistant aux hydrocarbures

En prévoir 2 par appareil

Référence 6.435-702.0



Flexible de remplissage

Facilite le remplissage du bac d'eau propre; 1,5 m

Référence 6.389-524.0



Kit masse additionnelle

optimise le glissement du suceur

Référence 5.031-498.0



Kit salle de sport, DIN 18032

Réduit la pression sur le sol à < 0.5 N/mm². En prévoir 2 par appareil

Référence 4.744-162.0



Anbausatz Bremse

frein de stationnement

Référence 2.640-376.0



Balayeuses et autolaveuses - 24 V

Batterie

En prévoir 4

Référence 6.654-088.0



Chargeur

pour batterie 6.654-124

Référence 6.654-078.0



Batterie (24 V, 180 Ah, sans maintenance)

Le pack batterie comprend quatre batteries 6 V et les câbles de raccordement.

Référence 6.654-130.0



Ladegerät 24 V

Chargeur incorporé uniquement pour les modèles Package. Pour batteries 6.654-088 et 6.654-130

Référence 6.654-126.0



Batteries de traction et chargeurs pour balayeuses fonctionnant sur batterie - 24 V

Batterie

en prévoir 4

Référence 6.654-124.0



Brosses Disques (BD)

Brosse-disque, très souple, 300 mm

blanc, 300 mm

Référence 6.906-655.0



Brosse à lustrer, souple, 300 mm

naturel, 300 mm

Référence 6.906-565.0



Brosse-disque, dur, 300 mm

noir, 300 mm

Référence 6.906-564.0



Brosse-disque, moyen, 300 mm

rouge, 300 mm

Référence 6.906-563.0



Pad microfibre

Pad microfibre

Référence 6.369-958.0



Pads

Pads

dur noir, 306 mm

Référence 6.369-828.0



Pads

moyen vert, 306 mm

Référence 6.369-827.0



Pads

souple rouge, 306 mm

Référence 6.369-826.0



Plateau entraîneur

Plateau entraîneur de disque

Référence 6.906-566.0



Raclettes pour suceurs

Raclette pour suceurs

anti-traces, résistant aux hydrocarbure, marron

Référence 6.273-229.0



Raclettes pour suceurs

Raclette pour suceurs

standard, bleu

Référence 6.273-214.0



Raclette pour suceurs

standard, bleu

Référence 6.273-213.0



Raclette pour suceurs

résistant aux hydrocarbures, marron

Référence 6.273-208.0



Raclette pour suceurs

résistant aux hydrocarbures, marron

Référence 6.273-207.0



Raclette pour suceurs

anti-traces, résistant aux hydrocarbure, marron

Référence 6.273-205.0



Raclettes pour suceurs

Marron, anti-traces 870 mm

Référence 6.273-204.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur d'aspiration, parabolique, 940 mm
parabolique

Référence 4.777-312.0



Suceur d'aspiration, parabolique, 850 mm
parabolique

Référence 4.777-311.0



Suceur d'aspiration, droit, 940 mm
droit

Référence 4.777-302.0



Suceur d'aspiration, droit, 850 mm
droit

Référence 4.777-301.0



Suceur courbe
850 mm

Référence 4.777-059.0



Suceur courbe
940 mm

Référence 4.777-055.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur droit

850 mm

Référence 4.777-053.0



Suceur droit

940 mm

Référence 4.777-049.0

