

Balayeuse de voirie à grand rendement, l'ICC 2 D Classic est principalement destinée aux communes, pour un usage professionnel et continu.

Equipement:

- Direction assistée
- Compteur d'heures de service pour le bloc de balayage
- Chauffage
- Vitesse rotation des balais latéraux réglable
- Moteur de traction hydraulique
- Flap pour gros déchets
- Relevage/vidage hydraulique
- Cuve à déchets 1500 l
- cabine panoramique avec vitrage de sécurité et 2 rétroviseurs
- Gyrophare
- La poussière est retenue au niveau des balais latéraux et dans le canal d'aspiration grâce au système de pulvérisation de l'eau
- Portière droite/gauche
- Châssis à 4 roues
- direction assistée ergonomique
- Réservoir d'eau 300 l



Référence: 1.183-107.0

Caractéristiques techniques

Entraînement	Moteur diesel Peugeot
Entraînement - Puissance	36 kW / 50 ch
Rendement surfacique (m²/h)	37600
Largeur de travail (mm)	-
Largeur de travail (mm)	-
Largeur de balayage variable (mm)	1500-2350
Cuve à déchets (l)	1500
Charge (kg)	1480
Réservoir d'eau (l)	300
Franchissement des déclivités (%)	18
Vitesse de déplacement (km/h)	40
Vitesse de travail (km/h)	16
Rayon de braquage (m)	3,1

Caractéristiques techniques

Relevage hydraulique du bac (m)	1,55
Autonomie avec un plein (h)	18
Norme Euro 3 sur les gaz d'échappement	-
Poids (kg)	1880
Dimensions (L x l x H) (mm)	4150x1130x1900

Détails

Description

La ICC 2 D est une balayeuse aspirante à moteur diesel pour les déchets légers destinée aux municipalités et à l'industrie. Son système breveté à 4 balais permet de l'adapter de façon optimale à la surface et aux contours imposés. La direction hydraulique articulée permet une maniabilité unique et un braquage très réduit. Le bac à déchets en inox est de 1.5m² et offre un très grand volume utile. Son vidage hydraulique se fait en hauteur et permet d'envoyer les déchets directement dans une benne. Une pompe haute pression alimente en eau les buses pulvérisatrices des balais latéraux. Il est possible d'inverser cette pompe pour nettoyer manuellement les dépôts de salissures.

Application

L'ICC 2 D Classic trouve son utilisation dans le nettoyage des zones piétonnes, trottoirs, places de marché, parcs d'exposition, sur des grandes surfaces extérieures à partir de 15 000m².

Equipements et avantages :

- Système à 4 balais latéraux breveté, - Flap pour gros déchets, - Moteur diesel Peugeot, - Entraînement hydraulique, - Démarreur électrique, - Bac à déchets 1.5 m², à relevage hydraulique, - Cabine panoramique chauffée, protégeant des intempéries et gaz, - Portières droite et gauche, - Disposition ergonomique des commandes sur le tableau de bord, - Volant et siège réglables, - Eclairage extérieur, gyrophare.

Accessoires optionnels

Autres accessoires pour appareils de nettoyage

Balai latéral standard

Référence 6.996-005.0



Balai latéral métallique

Balai latéral métallique

Pour décaper et enlever la mousse, abrasif, utilisation en extérieur uniquement Ø 600 mm

Référence 6.996-004.0



Balai latéral souple

Balai latéral extra-souple

Balaie les débris légers sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, pour intérieur/extérieur, Ø 600 mm

Référence 6.906-733.0



Balai latéral souple

Balaie les débris légers sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, pour intérieur/extérieur, Ø 600 mm

Référence 6.996-003.0



Balai latéral standard

Balai latéral standard

Élimine facilement de grandes quantités de matières fines, par ex. du sable, résistant à l'humidité, légèrement abrasif Ø 600 mm

Référence 6.906-258.0



Balayage/Aspiration

Flexible latéral pour aspirer les feuilles

Avec circuit d'eau. Le flexible d'aspiration est monté sur la droite de la cuve à déchets, buse à eau dans la poignée

Référence 2.640-171.0



Bouche d'aspiration, à commande séparée

Référence 2.639-637.7



Batteries et chargeurs pour balayeuses à moteur thermique

Chargeur

Pour batteries 7.654-002 et 6.654-019

Référence 6.654-116.0



Batterie

Batterie de démarrage

Référence 6.654-019.0



Divers

Rétroviseur pour balai latéral

Référence 2.640-766.0



Bandes réfléchissantes

Facteur de sécurité sur la voie publique

Référence 2.639-869.0



Tige de nettoyage

Pour nettoyer les orifices d'aspiration et les conduits des orifices d'aspiration

Référence 6.997-279.0



Cale

Référence 6.439-103.0



Cric

Pour soulever l'appareil lors d'un changement de roue

Référence 6.369-518.0



Décharge du balai latéral, hydraulique

Référence 2.850-816.7



Divers

Surfaces publicitaires

Référence 2.640-603.7



Bandes réfléchissantes

Facteur de sécurité sur la voie publique

Référence 2.639-869.0



Installation lave-glace

Pour une bonne visibilité dans tous les cas

Référence 2.639-837.0



Limiteur de vitesse 25 km/h max.

Référence 2.639-825.7



Support pour flexible de remplissage

Support pour flexible de remplissage monté derrière le volet latéral ³ gauche

Référence 2.639-645.0



Caméra de recul avec moniteur

Référence 2.639-641.7



Divers

Ouverture de toit

Référence 2.639-640.7



Peinture spéciale

Référence 2.639-638.7



Installation de graissage centrale

Référence 2.639-635.7



Rétroviseurs chauffants (par 2)

Référence 2.639-619.7



Siège confort

Référence 2.639-618.7



By-pass circuit hydraulique

Référence 2.641-197.7



Divers

Radio

Avec antenne et haut-parleur, montée dans le tableau de bord

Référence 2.639-615.7



Gyrophare

Gyrophare à l'arrière

Gyrophare supplémentaire à l'arrière

Référence 2.639-672.0



Système de projection d'eau

Commande des buses à eau bilatérale

Référence 2.640-217.7



Commande des buses séparée droite/gauche

Régulation du débit d'eau vers les buses pour retenir la poussière

Référence 2.640-216.7



Ventilation / Chauffage

Installation de ventilation avec chauffage

Référence 2.639-614.7

