




L'aspirateur industriel eau et poussières IV 60/24-2 W appartient à la gamme Intensiv. Cet aspirateur est idéal pour des applications industrielles qui exigent souplesse et mobilité.



1 Résistance et polyvalence

- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.

2 Décolmatage mécanique du filtre

- Grandement économique : le dispositif de décolmatage mécanique du filtre prolonge considérablement la durée de vie du grand filtre de 2,3 m². Ce système permet de réduire les frais de maintenance et les coûts.



IV 60/24-2 W

- équipement antistatique
- Témoin de propreté du filtre
- stabile Räder und Lenkrollen

Caractéristiques techniques

Référence	1.573-200.0	
Code EAN	4039784731110	
Puissance absorbée en service	kW	2,4
Débit d'air	l/s / m³/h	112 / 403
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Contenance du réservoir	l	60
Surface filtrante	m²	2,3
Classe de poussière du filtre principale	M	
Niveau de pression acoustique	73	
Longueur câble	m	8
		1DN 51
Poids	kg	70
		1DN 5123
Dimensions (L x l x H)	mm	870 × 640 × 1410

Equipement

Accessoires de série	Non
Cuve fournie	Non
Cuve pour salissures humides	6.394-822.0
Cuve pour salissures sèches	6.394-821.0
Décolmatage du filtre	manuel

Accessoires pour IV 60/24-2 W 1.573-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Adaptateurs								
Raccord d'aspiration DN 51	1	6.789-003.0	1 pièce	DN 51			Raccord pour connexion de flexibles industriels DN 51 à un IV.	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord d'aspiration DN 61	2	6.789-004.0	1 pièce	DN 61			Raccord pour connexion de flexibles industriels DN 61 à un IV.	<input type="checkbox"/>
Raccord en Y DN 51	3	6.789-001.0	1 pièce	DN 51			Raccord permettant de connecter deux flexibles industriels DN 51 à un IV.	<input type="checkbox"/>
Raccord en Y DN 61	4	6.789-002.0	1 pièce	DN 61			Raccord permettant de connecter deux flexibles industriels DN 61 à un IV.	<input type="checkbox"/>
Réducteur DN 61 à DN 51	5	6.902-147.0	1 pièce	DN 61			Réducteur pour raccordement d'accessoire DN 51 à un flexible d'aspiration DN 61.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement DN51	6	6.906-799.0	1 pièce	DN 51			Manchon de raccordement permettant de connecter deux flexibles d'aspiration DN 51.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement DN61	7	6.906-800.0	1 pièce	DN 61			Manchon de raccordement permettant de connecter deux flexibles d'aspiration DN 61.	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible orientable DN51	8	6.906-810.0	1 pièce	DN 51			Orientable, pour montage sur flexible DN 51, connecteur encastré.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-811.0	1 pièce	DN 61			Orientable, pour montage sur flexible DN 61, connecteur encastré.	<input type="checkbox"/>
Aspirateur raccord DN72 auf DN61	10	6.902-001.0	1 pièce	DN 61				<input type="checkbox"/>
Adaptateur IV pour DN 72	11	6.902-212.0	1 pièce	DN 72			Permet d'utiliser des accessoires IVC sur IV 60 et IV 100.	<input type="checkbox"/>
Filtres et sacs à déchets								
Filter étoile blanc IV 60 et IV 100/40-55	12	6.904-341.0	1 pièce				Filter en étoile blanc, alternative pour IV 60 et 100 mais pas pour les M B1 et les 100/75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter étoile vert, certifié IV 60 et IV 100/40-55 M, certifié classe M	13	6.904-342.0	1 pièce				Filter en étoile vert, alternative pour IV 60 et 100 M B1, mais pas pour 100/75 (M B1) ; doit être utilisé avec les appareils M B1 !	<input type="checkbox"/>
Filter BIA-H complet pour IV 60-100	14	6.904-365.0	1 pièce				Kit d'adaptation filtre BIA-H complet avec pièces de montage pour de nombreux IV 60 et IV 100.	<input type="checkbox"/>
Filter BIA-H alternatif	15	6.904-345.0	1 pièce				Filter absolu BIA-H en tant qu'alternative pour les modèles 6.904-365.0 et IV 100/55 H B1.	<input type="checkbox"/>
Sacs déchets en papier (x10)	16	6.904-347.0	10 pièce				Sac déchets en papier 60-100 l, pour l'élimination des déchets sans poussières.	<input type="checkbox"/>
Sacs déchets PE (x20)	17	6.904-348.0	20 pièce				Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	<input type="checkbox"/>
	18	6.907-336.0	5 pièce					<input type="checkbox"/>
	19	6.907-347.0	5 pièce					<input type="checkbox"/>
Coudes inox								
Coude en acier inoxydable DN 51, connecteur encastré	20	6.906-767.0	1 pièce	DN 51			Le coude en acier inoxydable est doté d'une bague en nylon dans la partie supérieure conique. Cette bague permet de retirer le coude plus facilement, même après une utilisation prolongée.	<input type="checkbox"/>
Coude en acier inoxydable DN 61, connecteur encastré	21	6.906-850.0	1 pièce	DN 61				<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration inox								
Tube d'aspiration en acier inoxydable, connecteur encastré DN51	22	6.906-766.0	1 pièce	DN 51	500 mm		Le tube d'aspiration (500 mm) est doté d'une bague en nylon dans la zone supérieure conique. Cette bague permet de retirer le coude plus facilement, même après une utilisation prolongée.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration en acier inoxydable, connecteur encastré DN 61	23	6.906-851.0	1 pièce	DN 61	500 mm			<input type="checkbox"/>
Suceurs sols								
Suceurs brosses	24	6.903-067.0	2 teilig		500 mm		Suceur brosse polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	<input type="checkbox"/>
Jeu de raclettes en caoutchouc 370 mm	25	6.903-081.0	2 teilig		370 mm		Jeu de raclettes en caoutchouc résistantes aux hydrocarbures, pour suceur sol 6.906-814.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/24-2 W 1.573-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Suceur sol eau/poussières, DN 51, 500mm	26	4.130-412.0	1 pièce	DN 51	500 mm		500mm. Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses et raclettes en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
Jeu de raclettes en caoutchouc 500 mm	27	6.906-168.0	2 teilig		500 mm		Jeu de raclettes en caoutchouc, résistantes aux hydrocarbures, pour suceurs sol 4.130-412.0 et -413.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol eau/poussières	28	4.130-413.0	1 pièce	DN 61	500 mm		500 mm Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses 6.903-067.0 et raclettes en caoutchouc 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol « Heavy-duty » DN 51, 500mm	29	6.906-793.0	1 pièce	DN 51	500 mm		Suceur sol en fonte d'aluminium avec roulettes réglables en hauteur pour mises en oeuvre exigeantes.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol « Heavy-duty » DN 61, 500mm	30	6.906-802.0	1 pièce	DN 61	500 mm			<input type="checkbox"/>
Raclettes caoutchouc, suceur sol 500mm	31	6.906-833.0	1 pièce		500 mm		500 mm. Raclette en caoutchouc, résistante aux hydrocarbures, pour suceurs sol 6.906-793.0 et 802.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur triangulaire (fonte d'aluminium, raclette en caoutchouc), DN 51, 300x28mm	32	6.906-796.0	1 pièce	DN 51	300 mm		Suceur grandes surfaces en fonte d'aluminium pour les mises en oeuvre exigeantes.	<input type="checkbox"/>
Suceur triangulaire (fonte d'aluminium, raclette en caoutchouc), DN 61, 300x28mm	33	6.906-805.0	1 pièce	DN 61	300 mm			<input type="checkbox"/>
Baguette en acier pour suceur triangulaire	34	6.906-835.0	1 pièce		300 mm		300mm. Baguette en acier pour suceurs grandes surfaces 6.906-796.0 et -805.0. Alternative aux modèles 6.906-795.0 et 804.0.	<input type="checkbox"/>
Raclette caoutchouc pour suceur triangulaire 300mm	35	6.906-834.0	1 pièce		300 mm		300 mm. Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures, pour suceurs grandes surfaces 6.906-796.0 et -805.0	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-814.0	1 pièce	DN 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
Autres suceurs								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 51	37	6.902-146.0	1 pièce	DN 51	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	38	6.902-106.0	1 pièce	DN 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur rond à tige longue, caoutchouc, DN51	39	6.906-764.0	1 pièce	DN 51	370 mm		Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, DN 51, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
Brosse ronde coudée, 120 mm, DN 51	40	6.906-798.0	1 pièce	DN 51	120 mm		Suceur grandes surfaces rond, avec brosse de diamètre 120 mm, pour aspiration en douceur des surfaces de machines.	<input type="checkbox"/>
Couronne de brosse ronde de rechange	41	6.906-809.0	1 pièce				Pour brosses rondes 6.906-798.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur coudé grandes surfaces, rectangulaire DN 51 370 mm	42	6.906-797.0	1 pièce	DN 51	370 mm		Suceur grandes surfaces rectangulaire, avec brosse de 370 mm, pour aspiration en douceur des surfaces de machines.	<input type="checkbox"/>
Couronne de brosse rectangulaire de rechange	43	6.906-808.0	1 pièce				Pour brosses rectangulaires 6.906-797.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, plastique DN 51, 120mm	44	6.906-773.0	1 pièce	DN 51	100 mm		Suceur d'aspiration, plastique, pour aspiration des machines et des petites surfaces.	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-056.0	1 pièce	DN 61	100 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 51, 117mm	46	6.906-770.0	1 pièce	DN 51	117 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61	47	6.903-360.0	1 pièce	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 51, 200 mm	48	4.130-414.0	1 pièce	DN 51	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	49	4.130-415.0	1 pièce	DN 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur incurvé DN 51 250 mm	50	6.906-837.0	1 pièce	DN 51			Pour nettoyer les tuyaux et autres systèmes de tuyauterie d'un diamètre max. de 250 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/24-2 W 1.573-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif		
Suceurs fente										
Suceur fente, plastique DN 51 370mm	51	6.906-768.0	1 pièce	DN 51	370 × 50 mm			Suceur fente, plastique, DN 51, largeur 50 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente plastique DN 61	52	6.900-222.0	1 pièce	DN 61	370 × 64 mm			Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente, acier inoxydable DN 51, 400mm	53	6.906-771.0	1 pièce	DN 51	400 × 70 mm			Suceur fente, acier inoxydable, DN 51, largeur 70 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente, acier inoxydable DN 61 370mm	54	6.900-926.0	1 pièce	DN 61	370 × 90 mm			Suceur fente, acier inoxydable, DN 61, largeur 90 mm.	<input type="checkbox"/>	
Suceur fente, acier inoxydable, coudé DN 51	55	6.906-831.0	1 pièce	DN 51	460 × 75 mm			Suceur fente coudé, 30°, acier inoxydable, DN 51, largeur 75 mm.	<input type="checkbox"/>	
Flexibles PVC										
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 52, 5m	56	6.906-791.0	1 pièce	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 51, 10 m	57	6.906-787.0	1 pièce	DN 51	10 m				<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 61, 5 m	58	6.906-781.0	1 pièce	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 61, 10 m	59	6.906-782.0	1 pièce	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>	
Flexibles PU										
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 5 m	60	6.906-786.0	1 pièce	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 10 m	61	6.906-788.0	1 pièce	DN 51	10 m				<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 61, 5 m	62	6.906-777.0	1 pièce	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 61, 10 m	63	6.906-778.0	1 pièce	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>	
Flexible caoutchouc										
Flexible caoutchouc 5 m, connecteur encastré, DN 51	64	6.906-789.0	1 pièce	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières très abrasives.	<input type="checkbox"/>	
Flexible caoutchouc 5m, connecteur encastré, DN 61	65	6.906-779.0	1 pièce	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières très abrasives.	<input type="checkbox"/>	
Flexibles métal										
Flexible d'aspiration ME, connecteur encastré DN 51, 5 m	66	6.906-784.0	1 pièce	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 400 °C, pour matières solides chaudes, ne convient pas aux liquides.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration ME, connecteur encastré DN 61, 5 m	67	6.906-775.0	1 pièce	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max 400 °C, pour matières solides chaudes, ne convient pas aux liquides.	<input type="checkbox"/>	
Cuve d'aspiration										
Cuve en acier inoxydable 60 l	68	4.070-837.0	1 pièce					Cuve en acier inoxydable 60 l	<input type="checkbox"/>	
Cuve en acier inoxydable 100 l	69	4.070-838.0	1 pièce					Cuve inox 100 l avec deux hauteurs de rangement, pour IVC et IV.	<input type="checkbox"/>	
Vanne de vidange avec filtre	70	2.882-695.0	1 pièce					Robinet à rotule et filtre grossier, pour références 4.070-837.0 et 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>	
Panier à copeaux IV	71	6.394-530.0	1 pièce					Panier à copeaux cpl. pour tous les IV 60 et IV 100 en combinaison avec la cuve à liquide.	<input type="checkbox"/>	
Réservoir complet 60l	72	6.394-821.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>	
Réservoir avec robinet de purge 60l	73	6.394-822.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/24-2 W 1.573-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Kits d'accessoires								
Kit industriel pour mises en oeuvres moins complexes, connecteur encastré DN51	74	2.641-177.0	7 teilig	DN 51			suceur sol 4.130-412.0 DN 51 en aluminium, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.906-773.0 DN 51, plastique. 1 suceur fente 6.906-768.0 DN 51, plastique.	<input type="checkbox"/>
Kit industriel pour mises en oeuvres moins complexes, connecteur encastré DN61	75	2.641-175.0	7 teilig	DN 61			1 suceur sol 4.130-413.0 DN 61 en aluminium, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.903-056.0 DN 61, plastique. 1 suceur fente 6.900-222.0 DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Kit industriel pour mises en oeuvre complexes, connecteur encastré DN51	76	2.641-178.0	7 teilig	DN 51			1 suceur sol 6.906-793.0 DN 51, H-D, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.906-773.0 DN 51, plastique. 1 suceur fente 6.906-768.0 DN 51, plastique. 1 coude 6.906-767.0 DN 51, acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Kit industriel pour mises en oeuvre complexes, connecteur encastré DN61	77	2.641-176.0	7 teilig	DN 61			1 suceur sol 6.906-802.0 DN 61, H-D, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.903-056.0 DN 61, plastique. 1 suceur fente 6.900-222.0 DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Divers								
Vidange par grue et chariot élévateur	78	2.642-842.0	1 pièce				Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/24-2 W 1.573-200.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT									
Pré-séparateur, 80 l	1	3.864-010.0	1 pièce					Cuve complète (80 l) et couvercle (DN 61). Pour impuretés grossières et liquides (sans flexible d'aspiration).	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	2	3.864-012.0	1 pièce					Métal, du DN 61 au 61, uniquement pour liquides.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	3	4.063-132.0	1 pièce					Pour cuve 4.070-111.0 et bague intermédiaire 6.902-051.0.	<input type="checkbox"/>
Bague intermédiaire pour cuve 200 l	4	6.902-051.0	1 pièce					Adaptateur métallique pour cuve avec couvercle en acier EURO, contenance 200 l, avec couvercle (préséparateur) 4.063-132.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/24-2 W 1.573-200.0



1

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.