



L'aspirateur industriel eau et poussières monophasé IV 60/36-3 W appartient à la gamme Intensiv. Grâce à sa puissance d'aspiration, cet aspirateur répond aux besoins des professionnels.



1 Résistance et polyvalence

- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.

2 Décolmatage mécanique du filtre

- Grandement économique : le dispositif de décolmatage mécanique du filtre prolonge considérablement la durée de vie du grand filtre de 2,3 m². Ce système permet de réduire les frais de maintenance et les coûts.



IV 60/36-3 W

- équipement antistatique
- Témoin de propreté du filtre
- stabile Räder und Lenkrollen

Caractéristiques techniques

Référence	1.573-300.0	
Code EAN	4039784731158	
Puissance absorbée en service	kW	3,6
Débit d'air	l/s / m³/h	168 / 605
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Contenance du réservoir	l	60
Surface filtrante	m²	2,3
Classe de poussière du filtre principale	M	
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Longueur câble	m	8
Poids	kg	72
		1DN 513
Dimensions (L x l x H)	mm	870 × 640 × 1410

Equipement

Accessoires de série	Non
Cuve fournie	Non
Cuve pour salissures humides	6.394-822.0
Cuve pour salissures sèches	6.394-821.0
Décolmatage du filtre	manuel

Accessoires pour IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Suceur sol eau/poussières, DN 51, 500mm	26	4.130-412.0	1 pièce	DN 51	500 mm		500mm. Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses et raclettes en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
Jeu de raclettes en caoutchouc 500 mm	27	6.906-168.0	2 teilig		500 mm		Jeu de raclettes en caoutchouc, résistantes aux hydrocarbures, pour suceurs sol 4.130-412.0 et -413.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol eau/poussières	28	4.130-413.0	1 pièce	DN 61	500 mm		500 mm Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses 6.903-067.0 et raclettes en caoutchouc 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol « Heavy-duty » DN 51, 500mm	29	6.906-793.0	1 pièce	DN 51	500 mm		Suceur sol en fonte d'aluminium avec roulettes réglables en hauteur pour mises en oeuvre exigeantes.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol « Heavy-duty » DN 61, 500mm	30	6.906-802.0	1 pièce	DN 61	500 mm			<input type="checkbox"/>
Raclettes caoutchouc, suceur sol 500mm	31	6.906-833.0	1 pièce		500 mm		500 mm. Raclette en caoutchouc, résistante aux hydrocarbures, pour suceurs sol 6.906-793.0 et 802.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur triangulaire (fonte d'aluminium, raclette en caoutchouc), DN 51, 300x28mm	32	6.906-796.0	1 pièce	DN 51	300 mm		Suceur grandes surfaces en fonte d'aluminium pour les mises en oeuvre exigeantes.	<input type="checkbox"/>
Suceur triangulaire (fonte d'aluminium, raclette en caoutchouc), DN 61, 300x28mm	33	6.906-805.0	1 pièce	DN 61	300 mm			<input type="checkbox"/>
Baguette en acier pour suceur triangulaire	34	6.906-835.0	1 pièce		300 mm		300mm. Baguette en acier pour suceurs grandes surfaces 6.906-796.0 et -805.0. Alternative aux modèles 6.906-795.0 et 804.0.	<input type="checkbox"/>
Raclette caoutchouc pour suceur triangulaire 300mm	35	6.906-834.0	1 pièce		300 mm		300 mm. Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures, pour suceurs grandes surfaces 6.906-796.0 et -805.0	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-814.0	1 pièce	DN 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
Autres suceurs								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 51	37	6.902-146.0	1 pièce	DN 51	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	38	6.902-106.0	1 pièce	DN 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur rond à tige longue, caoutchouc, DN51	39	6.906-764.0	1 pièce	DN 51	370 mm		Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, DN 51, pour découpe au diamètre de flexible souhaité.	<input type="checkbox"/>
Brosse ronde coudée, 120 mm, DN 51	40	6.906-798.0	1 pièce	DN 51	120 mm		Suceur grandes surfaces rond, avec brosse de diamètre 120 mm, pour aspiration en douceur des surfaces de machines.	<input type="checkbox"/>
Couronne de brosse ronde de rechange	41	6.906-809.0	1 pièce				Pour brosses rondes 6.906-798.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur coudé grandes surfaces, rectangulaire DN 51 370 mm	42	6.906-797.0	1 pièce	DN 51	370 mm		Suceur grandes surfaces rectangulaire, avec brosse de 370 mm, pour aspiration en douceur des surfaces de machines.	<input type="checkbox"/>
Couronne de brosse rectangulaire de rechange	43	6.906-808.0	1 pièce				Pour brosses rectangulaires 6.906-797.0.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, plastique DN 51, 120mm	44	6.906-773.0	1 pièce	DN 51	100 mm		Suceur d'aspiration, plastique, pour aspiration des machines et des petites surfaces.	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-056.0	1 pièce	DN 61	100 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 51, 117mm	46	6.906-770.0	1 pièce	DN 51	117 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61	47	6.903-360.0	1 pièce	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 51, 200 mm	48	4.130-414.0	1 pièce	DN 51	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	49	4.130-415.0	1 pièce	DN 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Suceur incurvé DN 51 250 mm	50	6.906-837.0	1 pièce	DN 51			Pour nettoyer les tuyaux et autres systèmes de tuyauterie d'un diamètre max. de 250 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur		Prix	Descriptif	
Suceurs fente									
Suceur fente, plastique DN 51 370mm	51	6.906-768.0	1 pièce	DN 51	370 × 50 mm			Suceur fente, plastique, DN 51, largeur 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente plastique DN 61	52	6.900-222.0	1 pièce	DN 61	370 × 64 mm			Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, acier inoxydable DN 51, 400mm	53	6.906-771.0	1 pièce	DN 51	400 × 70 mm			Suceur fente, acier inoxydable, DN 51, largeur 70 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, acier inoxydable DN 61 370mm	54	6.900-926.0	1 pièce	DN 61	370 × 90 mm			Suceur fente, acier inoxydable, DN 61, largeur 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, acier inoxydable, coudé DN 51	55	6.906-831.0	1 pièce	DN 51	460 × 75 mm			Suceur fente coudé, 30°, acier inoxydable, DN 51, largeur 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibles PVC									
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 52, 5m	56	6.906-791.0	1 pièce	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 51, 10 m	57	6.906-787.0	1 pièce	DN 51	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 61, 5 m	58	6.906-781.0	1 pièce	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 85 °C, pour la poussière et les matières fines et légères.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration en PVC, connecteur encastré DN 61, 10 m	59	6.906-782.0	1 pièce	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexibles PU									
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 5 m	60	6.906-786.0	1 pièce	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 10 m	61	6.906-788.0	1 pièce	DN 51	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 61, 5 m	62	6.906-777.0	1 pièce	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 61, 10 m	63	6.906-778.0	1 pièce	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexible caoutchouc									
Flexible caoutchouc 5 m, connecteur encastré, DN 51	64	6.906-789.0	1 pièce	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières très abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexible caoutchouc 5m, connecteur encastré, DN 61	65	6.906-779.0	1 pièce	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 80 °C, pour les liquides et les matières très abrasives.	<input type="checkbox"/>
Flexibles métal									
Flexible d'aspiration ME, connecteur encastré DN 51, 5 m	66	6.906-784.0	1 pièce	DN 51	5 m			Él., raccord DN 51 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max. 400 °C, pour matières solides chaudes, ne convient pas aux liquides.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration ME, connecteur encastré DN 61, 5 m	67	6.906-775.0	1 pièce	DN 61	5 m			Él., raccord DN 61 et coupleur rotatif aux deux extrémités, température max 400 °C, pour matières solides chaudes, ne convient pas aux liquides.	<input type="checkbox"/>
Cuve d'aspiration									
Cuve en acier inoxydable 60 l	68	4.070-837.0	1 pièce					Cuve en acier inoxydable 60 l	<input type="checkbox"/>
Cuve en acier inoxydable 100 l	69	4.070-838.0	1 pièce					Cuve inox 100 l avec deux hauteurs de rangement, pour IVC et IV.	<input type="checkbox"/>
Vanne de vidange avec filtre	70	2.882-695.0	1 pièce					Robinet à rotule et filtre grossier, pour références 4.070-837.0 et 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
Panier à copeaux IV	71	6.394-530.0	1 pièce					Panier à copeaux cpl. pour tous les IV 60 et IV 100 en combinaison avec la cuve à liquide.	<input type="checkbox"/>
Réservoir complet 60l	72	6.394-821.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>
Réservoir avec robinet de purge 60l	73	6.394-822.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Kits d'accessoires								
	74	2.641-177.0	7 teilig	DN 51			suceur sol 4.130-412.0 DN 51 en aluminium, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.906-773.0 DN 51, plastique. 1 suceur fente 6.906-768.0 DN 51, plastique.	<input type="checkbox"/>
	75	2.641-175.0	7 teilig	DN 61			1 suceur sol 4.130-413.0 DN 61 en aluminium, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.903-056.0 DN 61, plastique. 1 suceur fente 6.900-222.0 DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
	76	2.641-178.0	7 teilig	DN 51			1 suceur sol 6.906-793.0 DN 51, H-D, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.906-773.0 DN 51, plastique. 1 suceur fente 6.906-768.0 DN 51, plastique. 1 coude 6.906-767.0 DN 51, acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
	77	2.641-176.0	7 teilig	DN 61			1 suceur sol 6.906-802.0 DN 61, H-D, 500 mm. 1 suceur d'aspiration 6.903-056.0 DN 61, plastique. 1 suceur fente 6.900-222.0 DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Divers								
	78	2.642-842.0	1 pièce				Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT									
Pré-séparateur, 80 l	1	3.864-010.0	1 pièce					Cuve complète (80 l) et couvercle (DN 61). Pour impuretés grossières et liquides (sans flexible d'aspiration).	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	2	3.864-012.0	1 pièce					Métal, du DN 61 au 61, uniquement pour liquides.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	3	4.063-132.0	1 pièce					Pour cuve 4.070-111.0 et bague intermédiaire 6.902-051.0.	<input type="checkbox"/>
Bague intermédiaire pour cuve 200 l	4	6.902-051.0	1 pièce					Adaptateur métallique pour cuve avec couvercle en acier EURO, contenance 200 l, avec couvercle (préséparateur) 4.063-132.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

Accessoires pour IV 60/36-3 W 1.573-300.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.