

Puzzi 300 S

Nettoyeur par injection/extraction pour utilisation professionnelle avec prise pour le raccordement de la tête de lavage (PW 10) pour augmenter les performances et le rendement du nettoyage.

Équipement:

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 4 m
- Suceur sol métal avec coude et tube d'aspiration alu
- Prise pour tête de lavage PW 10

Référence: 1.101-109.0



Caractéristiques techniques

Rendement surfacique (m ² /h)	55
Débit d'air (l/s)	53
Dépression (mbar/kPa)	220/22
Débit d'injection (l/min)	2
Pression d'injection/Pression dynamique (bar)	2-3
Réservoir eau propre/sale (l)	45-18
Puissance turbine (W)	1250
Puissance pompe (W)	2 x 40
Puissance moteur brosse (W)	-
Poids (kg)	31
Dimensions (L x l x H) (mm)	820x530x690

Détails

Description

Le réservoir d'eau propre (45 litres) doté d'un élément filtrant autorise des périodes de travail prolongées et protège la pompe contre les impuretés. Robuste habillage compacte réalisé dans une matière synthétique anti-chocs résistante. Deux grandes roues pour une mobilité sans problème - même sur les seuils. Deux petites roulettes assure une excellente maniabilité. Des boutons-poussoirs pour le jet de vapeur et les modes d'aspiration sont situés de façon conviviale sur le dessus de l'appareil. Dôme d'aspiration transparent facile à enlever. Réservoir eau sale de 18 litres, facile à enlever.

Application

Pour surfaces moyennes, à usage professionnel ou privé.

Equipements et avantages :

2 roues, 2 roulettes à l'avant Très maniable, suit en douceur les mouvements de l'utilisateur
Boutons-poussoirs - pulvérisation-aspiration Facile à utiliser. Filtre de protection de la turbine, remplaçable
Facile à remplacer, turbine protégée contre les impuretés. Habillage antichoc (PE), poignée intégrée, manuel d'utilisation illustré Robuste, facile à manipuler, recyclable Niveaux certifiés de sécurité et de qualité
Réservoir d'eau sale 9 l avec cuve amovible et dôme d'aspiration transparent Facile à transporter et à vider,
Contrôle aisé de l'eau aspirée. Supports pour le câble électrique et le suceur sol Transport aisé, bien rangé
Turbine by-pass à deux vitesses testée en marche continue Puissance d'aspiration, faible humidité du sol.

Accessoires optionnels

Adaptateur pour surface dure

Adaptateur sols durs pour suceur so

Pour suceur sol 4.130-127 et 4.130-394

Référence 4.762-220.0



Adaptateur sols durs pour suceur à main

Pour suceur à main 4.130-116

Référence 4.762-219.0



Flexibles d'injection/extraction

Sprüh-Saugschlauch

Coupleur synthétique complet, ancienne réf. 4.440-351

Référence 6.390-270.0



Sprüh-Saugschlauch

Coupleur synthétique complet

Référence 6.390-216.0



Flexible d'injection/extraction

Complet, coupleur matière synthétique

Référence 6.391-412.0



Puzzi 300 S

Injecteurs/extracteurs

Fahrwagen

Référence 6.962-259.0



Raclette caoutchouc

Pour adaptateur surface dure pour suceur à main 4.762-219

Référence 6.959-283.0



Raclette caoutchouc

Pour adaptateur surface dure pour suceur sol 4.762-220

Référence 6.959-116.0



Suceur spécial marches

Démontable, coupleur synthétique, tube alu court

Référence 4.130-128.0



Anbau-Entschäumungsinjektor

pour 4.130-061/-065

Référence 3.637-002.0



Kit nettoyage vitres

Se raccorde au flexible d'injection-extraction sur les puzzi 8/1 C, puzzi 100 et 200

Longueur du flexible 2 m

Référence 2.638-778.0



Puzzi 300 S

Nettoyeurs par injection/extraction

Fenster- und Wanddüse

également en remplacement du T 171

Référence 4.130-119.0



Bodendüsen

Démontable, coupleur synthétique robuste, tube acier inox

Référence 4.130-081.0



Suceurs à main

Suceur à main

puzzi 100/200/300

Référence 4.130-116.0



Suceur à main

Pour le nettoyage des lamelles verticales, avec coupleur synthétique

Référence 4.130-083.0



Suceurs pour tapis de pierre

Suceur tapis de pierre / surfaces dures

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection

Référence 4.130-117.0



Puzzi 300 S

Suceurs sol

Suceur sol

Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu

Référence 4.130-127.0



Suceur sol métal

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal

Référence 4.130-394.0

