

## Puzzi 400 K

Nettoyeur par injection/extraction pour les très grandes surfaces moquettées, avec alimentation et évacuation en continu de l'eau, pression d'injection réglable.

### Équipement:

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 8 m
- Prise pour tête de lavage PW 20
- Pompe d'évacuation incorporée

Référence: 1.101-401.0



### Caractéristiques techniques

Rendement surfacique (m <sup>2</sup> /h)	90
Débit d'air (l/s)	43
Dépression (mbar/kPa)	275/27,5
Débit d'injection (l/min)	1-5,5
Pression d'injection/Pression dynamique (bar)	15-40
Réservoir eau propre/sale (l)	40-18
Puissance turbine (W)	1380
Puissance pompe (W)	580
Puissance moteur brosse (W)	-
Poids (kg)	50
Dimensions (L x l x H) (mm)	820x530x690

## Détails

### Description

Carrosserie compacte en polyéthylène robuste, supports intégrés pour le câble et le suceur sol, grand réservoir à eau propre (45 litres) avec déflecteur, régulation en continu du débit d'eau et de la pression du jet, avec raccordement pour une alimentation continue en eau propre à partir du réseau ainsi qu'une pompe d'évacuation en continu de l'eau sale permettant de nettoyer efficacement de grandes surfaces sans interrompre le travail. Prise intégrée pour le raccordement de la tête de lavage PW 20 en option pour de meilleures performances et un meilleur rendement surfacique.

---

### Application

Convient pour : les entreprises de nettoyage, les hôtels, les décorateurs d'intérieur, les collectivités locales

---

## Accessoires optionnels

### Flexibles d'injection/extraction

#### **complet, coupleur métal**

Complet, coupleur métal

Référence 4.440-644.0



#### **Sprüh-Saugschlauch**

Complet, coupleur métal

Référence 4.440-645.0



### Injecteurs/extracteurs

#### **Brosse rouleau PW**

Poils standards pour PW 20

Référence 6.903-544.0



#### **Elargisseur**

Elargisseur de DN 32 à DN 38

Référence 5.453-008.0



#### **Anbau-Entschäumungsinjektor**

pour 4.130-061/-065

Référence 3.637-002.0



## Puzzi 400 K

### Injecteurs/extracteurs

#### Anbausatz Wand- und Deckenreinigung

Raccord métal 6.389-293 nécessaire pour puzzi 100-300/S

Référence 2.637-445.0



### Suceurs à main

#### Suceur à main

Pour le nettoyage des fauteuils capitonnés avec puzzi 400/E et puzzi 400 K, avec réducteur du débit d'eau 3.637-029, sauf puzzi 400 K

Référence 4.130-163.0



#### Suceur à main

Pour le nettoyage des lamelles verticales avec coupleur métal (en combinaison avec l'élargisseur 5.453-008)

Référence 4.130-067.0



### Suceurs pour tapis de pierre

#### Steinteppichdüse

à utiliser avec l'adaptateur 5.453-008, (avec coupleur métal)

Référence 4.130-074.0



### Suceurs sol

#### Bodendüse

3 injecteurs, version avec rallonge, haute pression 1 à 14 bars

Référence 4.130-061.0

