

Aspirateur silencieux, maniable et stable avec commande au pied et protection anti-chocs. Déplacement assuré par deux grandes roues et deux roulettes directrices doubles. Espace de rangement dans le capot pour les petits accessoires, emplacement intégré sur le châssis pour les tubes d'aspiration et les suceurs.

**Equipement:**

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube télescopique .
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol combiné 285 mm
- Système à clips pour prolongation de flexible
- Suceur pour fentes
- Suceur radiateurs
- Suceur fauteuils
- Degré de protection II

**Référence: 1.889-121.0**

**Caractéristiques techniques**

Débit d'air (l/s)	61
Dépression (mbar/kPa)	244/24,4
Volume de la cuve à déchets (l)	14
Puissance absorbée max. (W)	Max. 1300
Diamètre nominal standard (mm)	32
Longueur câble (m)	12
Niveau sonore (dB/A)	59
Poids (kg)	9
Dimensions (L x l x H) (mm)	520x400x340

---

## Détails

### Description

Le nouveau Kärcher® T 201 est un aspirateur très performant et silencieux qui est particulièrement intéressant pour les entreprises de nettoyage, hôtels et restaurants, bureaux, magasins, hôpitaux ainsi que pour les particuliers. Dans le T 201, les performances du moteur, le débit d'air et le système de filtration quadruple (avec microfiltre comme accessoire spécial) sont conçus de telle manière que la puissance d'aspiration ne baisse pas à mesure que le sac filtrant papier se remplit. C'est un avantage qui s'amortit tout seul étant donné que les périodes de travail entre les changements de sac sont plus longues. Cet appareil possède un interrupteur pratique au pied pour une utilisation aisée et comporte deux roues arrière et deux roulettes à l'avant lui assurant une maniabilité maximale. Son centre de gravité bas est un gage de stabilité. Le câble électrique se range proprement sur le tube d'aspiration. Le capot reçoit les suceurs pour fauteuils, fentes et radiateurs. Un détail particulier : le tube d'aspiration s'enfiche dans le porte-accessoires et peut être utilisé comme une poignée pour manoeuvrer l'appareil. Le tube télescopique très pratique se règle pour s'adapter à la taille de l'utilisateur. Le flexible d'aspiration sur l'appareil est doté d'un système d'enfichage simple mais efficace. Vous enfichez le flexible sur l'embout d'aspiration de l'appareil, une bague élastique s'encliquette - c'est tout. Ce système garantit que le flexible ne se détache pas lorsque l'utilisateur tire l'appareil derrière lui. Le T 201 est livré de série avec une brosse électrique d'aspiration (ESB 24) qui en fait un aspiro-brosseur. Lorsque les normes d'hygiène sont particulièrement rigoureuses, vous pouvez l'équiper, en plus du sac filtrant papier, d'un microfiltre qui retient les particules très fines (taux de rétention 99,95 %)

---

### Equipements et avantages :

Centre de gravité bas Très stable Construction compacte avec une grande capacité Bac à déchets d'une capacité de 14 litres, espace de rangement minimum Habillage et capot en matière synthétique antichoc Léger, quasi indestructible, recyclable Moteur d'aspiration monté dans un habillage insonorisé Fonctionnement très silencieux (61 dB(A)) Moteur d'aspiration testé en marche continue avec thermorupteur Longue durée de vie, protection contre les surcharges, Porte-accessoires intégré dans le couvercle Les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main Pratique Pour travailler sans problèmes même sous les meubles. Grand rayon d'action grâce à son câble de 12 m et à son flexible Système de filtration quadruple Air de sortie propre. Caractéristique spéciale le microfiltre catégorie BIA C ou K1. Tube télescopique chromé S'adapte à la taille et à la portée de l'utilisateur

---

---

## Accessoires optionnels

### Accessoires

#### Rallonge de câble

20 m

Référence 6.647-022.0



---

### Brosse électrique

#### Elektroaugbürste - ESB 35 E

Flexible d'aspiration avec cordon électrique, tête d'aspiration avec brosse, tube d'aspiration télescopique

Référence 1.889-910.0



---

#### Elektroaugbürste - ESB 24

Flexible d'aspiration avec cordon électrique, tête d'aspiration avec brosse, tube d'aspiration télescopique

Référence 1.889-900.0



---

#### Brosse d'aspiration électrique ESB 28

ESB 28 avec tube télescopique, flexible d'aspiration (uniquement pour T 201 et T 112/1)

Référence 2.640-875.0



---

### Brosses universelles

#### Brosse universelle, DN 32

Synthétique, garniture de brosse 120 x 45 mm

Référence 6.906-122.0



## Câble électrique avec fiche

### Netzkabel mit Stecker

Câble enfichable T171/191 optionnel

Référence 6.647-116.0



## Câble électrique avec fiche

Câble enfichable T171/191 optionnel. T 201 / 201 + ESB 28 optionnel

Référence 6.647-066.0



## Coudes métal

### Set Krümmer (Metall)

pour réduire l'électricité statique

Référence 2.639-128.0



## Coudes synthétique

### Coude synthétique, C-DN 32 électro-conducteur

Synthétique, avec système à clips C-32, conducteur électrique, réduit l'électricité statique

Référence 4.408-052.0



### Coude synthétique, C-DN 32

Synthétique avec système à clips C-32

Référence 4.408-051.0



## Elargisseurs (tube -> suceur)

### Elargisseur (tube -> suceur)

De DN 32 à DN 35, synthétique

Référence 6.902-083.0



## Filtre HEPA, classe poussières H

### HEPA Filterpatrone

Filtre cartouche HEPA, métal/papier (H 14)

Référence 2.638-093.0



## Flexibles d'aspiration (sans raccords)

### Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard (sauf T 201 avec ESB 28)

Référence 6.389-838.0



### Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard

Référence 6.388-765.0



## Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

### Flexible d'aspiration, 2,5 m C-DN 32

T 201 + ESB 28 comprend le flexible électrique 6.906-937

Référence 4.440-774.0



## Flexibles spéciaux

### Saugschlauch, komplett (ESB 28)

T 201 + ESB 24 flexible d'aspiration avec cordon électrique 6.905-937

Référence 4.440-419.0



## Kits de réparation

### Kit de réparation, DN 32

Kit de réparation pour flexible (système à clips)

Référence 2.639-739.0



### Kit de réparation, DN 32

Kit réparation flexible (également T111/T151)

Référence 2.639-127.0



## Kits suceurs

### Kit suceurs DN 32 - T - avec support à clip

Suceur fentess, suceur fauteuils, brosse ronde, support à clip

Référence 2.860-143.0



## Manchons de raccordement

### Manchon de raccordement DN 32/35

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



## Microfiltre

### Non-tissé pour microfiltre (BIA C)

Testé BIA-C classe poussières M, filtre protection moteur

Référence 6.904-097.0



## Poussoir filtre

### Filterschieber

Fixation supplémentaire des sacs filtrants sur raccord d'aspiration, pour 6.906-118 et 6.903-523

Référence 2.860-119.0



## Rallonges de flexibles (système à clip)

### Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



### Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



## Rallonges de tubes, métal

### Tube rallonge, DN 32, métal

Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,7 m (sauf ESB)

Référence 6.904-275.0



## Sac filtrant papier (double épaisseur)

### Papierfiltertüten

Testé BIA-C classe poussières M / emballage gros consommateur

Référence 6.903-523.0



## Sacs filtrants papier, par 10, T 201

Testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.906-118.0



## Sachet filtrant tissu

### Sachet filtrant tissu

Feutre aiguilleté-polyester, lavable (40 °C)

Référence 6.906-121.0



## Suceur turbo

### Suceur sol turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



### Suceur fauteuil turbo

Suceur fauteuil, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-113.0



## Suceur-pinceau

### Suceur-pinceau, DN 32

Pinceau synthétique, pivotant

Référence 6.903-887.0



## Suceurs fauteuils

### Suceur fauteuils, DN 32

Synthétique

Référence 6.903-402.0



## Suceurs fentes

### Suceur fentes DN 32

Synthétique, DN 32 pour aspirateurs professionnels

Référence 6.903-403.0



## Suceurs mixtes (poussières)

### Kombiduese verpackt DN32

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-873.0



### Suceur mixte (poussières), DN 32

Synthétique avec éléments de brosse (kit réf. 6.905-878) et roulettes (suceur parquet)

Référence 6.906-107.0



## Suceurs mixtes (poussières)

### Kombidüse (trocken)

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-696.0



## Tubes d'aspiration acier spécial

### Tube d'aspiration DN 32

Acier inox

Référence 6.902-050.0



## Tubes d'aspiration métal

### Tube d'aspiration, métal, DN 32

Métal

Référence 6.906-618.0



### Tube télescopique

Tube télescopique, métal, DN 32, 0,61 - 1 m

Référence 6.903-524.0



### Teleskopsaugrohr DN 32

Métal (tube télescopique, ancienne référence 6.903-524)

Référence 2.860-120.0

