

Le NT 361 ECO-M A est un aspirateur de sécurité homologué pour les poussières jusqu'à la classe M (moyennement nocives) et qui autorise le raccordement d'outils électriques ou pneumatiques.

Equipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Suceur sol eau et poussières 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat papier
- Sac filtrant Papier
- Manchon de connexion pour outil électrique
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Dispositif marche/arrêt automatique pour les outils électriques ou pneumatiques
- Equipement antistatique
- Système de filtration Eco
- Power Filter Clean
- Degré de protection I
- Roulette avec frein
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce



Référence: 1.184-411.0

Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	57
Dépression (mbar/kPa)	235/23,5
Volume de la cuve à déchets (l)	35
Puissance absorbée max. (W)	Max. 1380
Puissance pompe d'évacuation	-
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	63
Poids (kg)	11
Dimensions (L x l x H) (mm)	510x400x540

Détails

Description

L'aspirateur eau et poussières NT 361 ECO M A est un appareil particulièrement convivial idéal pour des applications universelles, par exemple pour l'artisanat, les entreprises de nettoyage et les garages. Une caractéristique très pratique de ce nouvel aspirateur est son filtre plissé plat qui présente trois grands avantages : Possibilité de passer du mode aspiration poussière à l'aspiration liquide sans interrompre le travail puisque l'élément filtrant est toujours au-dessus du niveau du liquide. Accès rapide et aisé au filtre puisqu'il n'est pas nécessaire d'enlever d'abord la tête du moteur. Le filtre plissé plat accroît la capacité utile de la cuve étant donné qu'il ne fait pas saillie vers le bas. Le système Power Filter Clean , système de décolmatage commandé à distance, garantit une puissance d'aspiration constante. Le dispositif électronique de surveillance du niveau arrête l'appareil automatiquement dès que le liquide atteint le niveau maximum. L'appareil est équipé de deux grandes roues à l'arrière et de deux roulettes à l'avant lui assurant une grande stabilité et une grande maniabilité. Il est également suffisamment léger (14 kg) pour pouvoir être transporté facilement. Un interrupteur marche/arrêt largement dimensionné et des supports pour ranger le câble et les accessoires sur l'appareil augmentent encore son confort d'utilisation.

Application

Applications universelles dans de nombreux domaines de l'artisanat et professionnels, par ex. atelier de carrosserie, menuiserie, charpenterie, usines de portes et de fenêtres, entreprises de nettoyages et poseurs de parquets.

Equipements et avantages :

Accessoire pour groupes cibles spécifiques, Applications polyvalentes Dépose aisée de la culasse du moteur de la turbine avec interrupteur marche/arrêt, support pour le câble électrique et rangement pour les accessoires, Bac à déchets d'accès facile, protection optimale pour le sac filtrant papier, manipulation et fonctionnement conviviaux Filtre plissé plat ECO testé selon la classe de poussières M, Grande surface filtrante (0.62 m²) avec les six avantages du filtre plissé plat ECO PFC (brevet) Power Filter Clean (décolmatage à la poignée), Usure minimale du filtre, le nettoyage de filtre se fait à distance et garantit en permanence une puissance d'aspiration élevée Surveillance électronique du niveau du liquide en mode aspiration eau, La turbine s'arrête automatiquement lorsque le liquide atteint le niveau maximum. Tous les accessoires se rangent sur l'appareil. Turbine d'aspiration by-pass montée dans un capot insonorisé (63 dB (A)), Grande puissance d'aspiration, ramassage eau et poussières sans problèmes, faible niveau sonore.

Accessoires optionnels

Accessoires

Rallonge de câble

20 m

Référence 6.647-022.0



Autres accessoires T et NT

Dispositif anti-mousse

Synthétique, de DN 61 à 61

Référence 6.762-116.0



ABS-Druckluftgerät

Convient pour les aspirateurs NT-Eco-TE 361-561-611

Référence 2.639-889.0



Brosses radiateur

Brosse radiateur, DN 35

Synthétique, pour suceur fentes 6.900-385

Référence 6.903-034.0



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturel (poils de vache), garniture 120 x 45 mm

Référence 6.903-863.0



Coudes acier inox

Coude inox, DN 35

Acier inox

Référence 6.903-141.0



Coude inox, DN 61

Acier inox

Référence 6.902-080.0



Coude inox, DN 40

Acier inox

Référence 6.902-079.0



Coudes métal

Coude métal, DN 61

Métal

Référence 6.902-011.0



Coudes métal

Coude métal, DN 35

Métal

Référence 6.900-519.0



Coude métal, DN 40

Métal

Référence 6.900-276.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, DN 61

Synthétique

Référence 6.902-021.0



Coude synthétique, C-DN 40, électro-conducteur

Synthétique avec système à clips C-40, électro-conducteur

Référence 5.032-427.0



Coude synthétique, C-DN 40

Synthétique avec système à clips C-40

Référence 5.031-904.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, DN 35, électro-conducteur

Synthétique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur

Référence 5.031-939.0



Coude synthétique, C-DN 35

Synthétique avec système à clips C-35

Référence 5.031-718.0



Elargisseurs (tube -> suceur)

Elargisseur DN 35 - 40 (tube -> suceur)

De DN 35 à DN 40, synthétique

Référence 6.902-084.0



Embout caoutchouc

Embout caoutchouc

Caoutchouc

Référence 4.763-057.0



Filtre à membrane/Filtre tissu

Filtre à membrane/Filtre tissu

Feutre aiguilleté-polyester

Référence 6.904-212.0



Filtre gros déchets (mode eau)

Filtre gros déchets (mode eau)

Métal

Référence 6.904-287.0



Filtre HEPA, classe poussières H

Filtre plat HEPA

Filtre plat HEPA, classe poussières H (H 14)

Référence 6.904-242.0



Filtre plissé plat

Filtre plissé plat

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais d'entretien

Référence 6.904-190.0



Filtre plissé plat (papier)

Filtre plissé plat - classe poussières M

Papier, testé classe poussières M

Référence 6.904-367.0



Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-360.0



Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-360.0



Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-190.0



Flexibles d'aspiration

Flexible d'aspiration DN35

(sans raccords)

Référence 6.389-839.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN35

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.639-682 (clip)

Référence 6.389-841.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration DN35 (sans raccords)

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.862-077.0

Référence 6.389-840.0



Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard (sauf T 201 avec ESB 28)

Référence 6.389-838.0



Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard

Référence 6.388-765.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur

Flexible d'aspiration, 10 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips C 35

Référence 6.906-877.0



Flexible d'aspiration C-40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, résistant aux hydrocarbures (uniquement pour NT 611 Eco K/F)

Référence 6.906-714.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C 40, 4 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-546.0



Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-500.0



Flexible d'aspiration, C 40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0



Flexible d'aspiration, C 35, électro-conducteur

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-275.0



Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-242.0



Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



Flexibles d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée

Flexible d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée

Pour outils pneumatiques FESTO à système IAS 2 à raccord standard, (convient uniquement pour TEA / M A)

Référence 2.860-198.0



Flexible d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée

Pour outils pneumatiques à raccord standard, (convient uniquement pour TEA / M A)

Référence 2.860-197.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 27, électro-conducteur

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-462.0



Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-461.0



Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique

Référence 4.440-446.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 35 électro-conducteur

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, complet C DN 40

Avec coude et module (4.060-474)

Référence 4.440-679.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude et module (4.060-478), électro-conducteur

Référence 4.440-654.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude, électro-conducteur

Référence 4.440-653.0



Flexible d'aspiration C DN-35 complet

Avec coude

Référence 4.440-626.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, complet C DN 35

Avec coude et module (4.060-420)

Référence 4.440-627.0



Kit adaptateur en Y

Kit adaptateur en Y

Élément répartiteur, synthétique

Référence 2.637-217.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kit transformation pour milieux non conducteurs

Kit transformation pour milieux non conducteurs

Pour arrêter l'appareil en cas de liquides non conducteurs, comme huiles et graisses

Référence 2.882-517.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Kit de réparation pour flexible d'aspiration (système à clips)

Référence 2.639-682.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 35 - NT

Suceur fentes, suceur fauteuil, brosse ronde

Référence 2.860-116.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Manchon de raccordement (clip sur cône) C-DN 35

Pour raccorder le flexible C 35 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-112.0



Manchon de raccordement C-DN 40 (clip sur cône) électro-conducteur

Pour raccorder le flexible C 40 aux accessoires DN 40 EL

Référence 5.407-111.0



Manchon de raccordement C-40 - DN 35 (clip sur cône) électro-conducteur

Pour raccorder le flexible C 40 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-109.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement DN 61

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.902-078.0



Manchon de raccordement DN 32/35

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



Manchon de raccordement DN 40

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.900-286.0



Manchon de raccordement DN 27

Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique

Référence 4.453-006.0



Manchons de réduction

Manchon de réduction

Vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35

Référence 5.407-108.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur.

Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Synthétique, convient pour DN 26-36 (Te / Eco M / H) électro-conducteur.

Uniquement aspirateurs NT

Référence 5.453-042.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 34/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 6.902-095.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 32 mm / Ø extérieur 39 mm

Référence 6.902-059.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence 2.639-129.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



Rallonges de tubes, métal

Tube rallonge, DN 35, métal

Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m

Référence 6.904-276.0



Réductions (tube -> suceur)

Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



Réduction (tube -> suceur)

De DN 40 à 35, synthétique

Référence 6.902-017.0



Sac filtrant papier (double épaisseur)

Sacs filtrants papier

Testé BIA-C classe poussières M, couche ext. renforcée, pour poussière de ciment etc.

Référence 6.904-259.0



Sac filtrant papier (double épaisseur)

Filtres

Testé BIA (U, S, G, C), classe poussières M, emballage grand utilisateur

Référence 6.904-224.0



Sacs filtrants papier, par 5

Testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-210.0



Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable

Référence 6.904-171.0



Sacs filtrants en non-tissé (triple épaisseur)

Sacs filtrants en non-tissé NT 361 Eco + variantes, par 5

Sac filtrant non-tissé, 3 épaisseurs, indéchirable, classe poussières M / pour application poussières fines

Référence 6.904-351.0



Sacs plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac d'évacuation PE

Référence 6.596-886.0



Suceur grande surface

Flächendüse

Aluminium, avec brosse

Référence 6.900-927.0



Flächendüse

Synthétique, pour gros déchets

Référence 6.900-226.0



Suceur turbo

Suceur sol turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



Suceur fauteuil turbo

Suceur fauteuil, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-113.0



Suceur-pinceau

Suceur-pinceau, DN 35

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



Suceurs

Breit-Polstersaugdüse

Synthétique

Référence 6.900-929.0



Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc, DN 40, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-105.0



Suceur caoutchouc, DN 35, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-104.0



Suceurs fente

Suceur fentes droit métal DN 61

Métal

Référence 6.900-926.0



Suceur fentes synthétique 370 mm DN 61

Synthétique

Référence 6.900-222.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 35

Synthétique

Référence 6.906-240.0



Suceur fentes DN 40

Métal

Référence 6.905-817.0



Suceur fentes DN 40

Synthétique

Référence 6.903-033.0



Suceur fentes DN 35

Métal

Référence 6.900-922.0



Suceur fentes DN 35

Synthétique

Référence 6.900-385.0



Suceurs main pour le nettoyage des machines

Suceur caoutchouc, DN 61, biseauté 45°

Biseauté 45°, pour le nettoyage des machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



Suceurs mixtes (poussières)

Kombiduese verpackt DN35

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-874.0



Kombidüse (Trocken)

Métal/Synthétique, commutable

Référence 6.906-639.0



Suceur mixte (poussières), DN 35

Synthétique avec semelle de glissement inox, commutable. Uniquement pour aspirateurs CV et NT.

Référence 6.906-511.0



Suceurs pour le nettoyage des machines

Suceur grande surface (alu) 200 mm DN 61

Aluminium avec brosse. Avec lames acier pour B1 DN 61

Référence 4.130-415.0



Suceurs tubes

Suceur tube, DN 65

Synthétique, diamètre tube 200 mm

Référence 6.903-036.0



Suceur tubes, DN 35

Synthétique, diamètre tube 100 mm

Référence 6.903-035.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur sol eau/poussières DN 40

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (sauf NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.906-554.0



Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec roulettes, éléments de brosse (kit 6.905-878) et raclettes caoutchouc (kit réf. 6.905-877)

Référence 6.906-513.0



Suceur sol eau/poussières

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse (kit 6.903-064), raclettes caoutchouc (kit 6.903.081, résistant aux hydrocarbures)

Référence 6.906-384.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur sol eau/poussières DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-146)

Référence 6.906-383.0



Suceur sol eau/poussières, DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (uniquement pour NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.903-018.0



Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (Réf. Kit 6.903-277)

Référence 6.906-512.0



Suceurs voiture

Suceur voiture, DN 35

Synthétique

Référence 6.906-108.0



Suceur voiture, DN 40

Synthétique

Référence 6.900-952.0



Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration DN40 1m
métal

Référence 6.900-274.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 40
Acier inox

Référence 6.906-531.0



Tube d'aspiration DN 61
Acier inox

Référence 6.902-082.0



Tube d'aspiration DN 40
Acier inox

Référence 6.902-081.0



Tube d'aspiration DN 35
Acier inox

Référence 6.902-046.0



Tubes d'aspiration métal

Tube d'aspiration DN 40

Métal

Référence 6.900-275.0



Tube d'aspiration DN 35

Métal

Référence 6.900-514.0



Tubes d'aspirations synthétique

Tube d'aspiration DN 35

Synthétique

Référence 6.900-384.0



Saugrohr

Synthétique

Référence 6.900-224.0

