

Le NT 65/2 Eco TC est un aspirateur eau et poussières puissant à deux moteurs à usage professionnel. Le filtre plissé plat est nettoyé efficacement via un système d'air pulsé assurant une aspiration quasi constante en permanence.

Equipement:

- Flexible d'aspiration 4 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol eau et poussières 370 mm aluminium
- Suceur pour fentes
- Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Equipement antistatique
- Système de filtration Eco
- Récipient en inox
- Filtre plissé plat PES
- Châssis basculant
- Power Filter Clean
- Protection antichocs
- Timon
- Degré de protection I
- Roulette avec frein
- Turbines d'aspiration sans maintenance 2 pièce



Référence: 1.667-151.0

Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	2 x 56
Dépression (mbar/kPa)	235/23,5
Volume de la cuve à déchets (l)	72
Puissance absorbée max. (W)	Max. 2750
Diamètre nominal standard (mm)	40
Longueur câble (m)	10
Niveau sonore (dB/A)	74
Matériau du récipient	acier inox
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	27

Aspirateurs eau et poussières

NT 72/2 Eco Tc



Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) (mm)

700x520x1000

Détails

Description

Le NT 65/2 Eco TC est un aspirateur eau et poussières puissant équipé du dispositif exclusif Power Filter Clean pour une puissance d'aspiration élevée constante et des périodes de travail prolongées. Cet appareil se compose d'un logement compact pour la turbine avec un capot distinct pour le filtre permettant d'accéder facilement au grand filtre plissé plat PES. La fonction Power Filter Clean (envoi d'air par impulsions activé via une commande à distance par levier)) pour garantir une puissance d'aspiration élevée en permanence, des périodes prolongées de travail sans interruptions et une longue vie du filtre. Le NT 65/2 Eco TC est équipé d'un dispositif électronique de surveillance du niveau de liquide qui coupe l'aspiration lorsqu'on atteint le niveau maximal de remplissage pour éviter les débordements. Un mécanisme de basculement permet de vider la cuve sans se faire mal au dos. Après une aspiration de liquides, vous pouvez aussi vider la cuve au moyen du flexible de vidange incorporé résistant aux hydrocarbures. Le système à clip autorise au changement rapide et simple des accessoires. L'appareil comporte des supports intégrés pour le flexible et les accessoires ainsi qu'une grande surface sur la tête de la turbine pour recevoir les outils. Deux grandes roues et deux roulettes, dont l'une avec freine, confèrent au NT 65/2 Eco TC une grande mobilité.

Application

Cet aspirateur eau et poussières est particulièrement convivial et convient pour des applications universelles dans l'industrie et l'artisanat, par exemple le bâtiment et les corps de métiers associés, les ateliers automobiles et les entreprises de nettoyage, ainsi que les industries métallurgique, chimique et pharmaceutique, dans les zones où il est prescrit d'utiliser un appareil entièrement testé (aspirateur de sécurité).

Equipements et avantages :

Cordon d'alimentation à isolant caoutchouc de qualité supérieure Très longue vie, anti-coude et résistant à l'usure. Pour des applications difficiles et une longue vie utile Flexible de vidage résistant aux hydrocarbures de série sur tous les appareils Flexible Longlife, résistant aux milieux agressifs, facilite le vidage des cuves pleines. Grand espace de rangement plat pour les outils sur la culasse du moteur Les outils (perceuse portative, ponceuse vibrante) peut être rangés en toute sécurité et sont toujours à portée sans se baisser Habillage réalisé dans un plastique antichoc Faible poids pour une utilisation sans effort. Résiste aux charges élevées et aux chocs. Supports incorporés pour le câble électrique et les accessoires Pour éviter les souillures et les dommages. Tout est à portée de main de l'utilisateur.

Accessoires optionnels

Accessoires

10 St. Patronenfiltertüten

Consommables : 10 sacs filtrants cartouches, 1 microfiltre

Référence 6.900-488.0



Rallonge de câble

20 m

Référence 6.647-022.0



Autres accessoires T et NT

Bague adaptation pour fût 200 l

Fût à couvercle acier EURO

Référence 6.902-051.0



Dispositif anti-mousse

Synthétique, de DN 61 à 61

Référence 6.762-116.0



Panier à copeaux

Plaque d'acier inox perforée pour les gros déchets courants (uniquement pour NT 72/2 Eco Tc)

Référence 5.737-008.0



Autres accessoires T et NT

Couvercle (pré-séparateur)

pour 6.902-051/4.070-111 et cuve NT 802 I

Référence **4.063-132.0**



Pré-séparateur pour fût

Métal, de DN 61 à 61, uniquement pour liquides

Référence **3.864-012.0**



Pré-séparateur

Complet cuve et couvercle; pour gros déchets et liquides

Référence **3.864-010.0**



Brosses radiateur

Brosse radiateur, DN 35

Synthétique, pour suceur fentes 6.900-385

Référence **6.903-034.0**



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturel (poils de vache), garniture 120 x 45 mm

Référence **6.903-863.0**



Coudes acier inox

Coude inox, DN 35

Acier inox

Référence 6.903-141.0



Coude inox, DN 61

Acier inox

Référence 6.902-080.0



Coude inox, DN 40

Acier inox

Référence 6.902-079.0



Coudes métal

Coude métal, DN 61

Métal

Référence 6.902-011.0



Coude métal, DN 35

Métal

Référence 6.900-519.0



Coudes métal

Coude métal, DN 40

Métal

Référence 6.900-276.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, DN 61

Synthétique

Référence 6.902-021.0



Coude synthétique, C-DN 40, électro-conducteur

Synthétique avec système à clips C-40, électro-conducteur

Référence 5.032-427.0



Coude synthétique, DN 35, électro-conducteur

Synthétique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur

Référence 5.031-939.0



Coude synthétique, C-DN 35

Synthétique avec système à clips C-35

Référence 5.031-718.0



Coudes synthétique

Coude synthétique, C-DN 40

Synthétique avec système à clips C-40

Référence 5.031-904.0



Elargisseurs (tube -> suceur)

Elargisseur DN 40 - 61 (tube -> suceur)

De DN 40 à DN 61, synthétique

Référence 5.453-019.0



Embout caoutchouc

Embout caoutchouc

Caoutchouc

Référence 4.763-057.0



Entstaubungsdüse

Entstaubungsdüse

Synthétique, pour dépoussiérer les petits objets

Référence 4.130-064.0



Filtre à membrane/Filtre tissu

Filtre à membrane/Filtre tissu

Feutre aiguilleté-polyester, testé BIA-C

Référence 6.904-282.0



Filtre HEPA, classe poussières H

Filtre plat HEPA

Filtre plat HEPA, classe poussières H (H 14)

Référence 6.904-364.0



Filtre plissé plat (papier)

Filtre plissé plat

Papier, testé BIA-C classe poussières M, (uniquement NT 65/2 Eco / en option pour modèles TC)

Référence 6.904-283.0



Filtre plissé plat (PES)

Filtre plissé plat (PES)

Non-tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M en (option pour NT 65/2 Eco / Me)

Référence 6.904-284.0



Flexibles d'aspiration

Saugschlauch kpl. C-40

Flexible d'aspiration avec raccord baïonnette (côté appareil) + raccord à clips

Référence 6.906-271.0



Flexible d'aspiration DN35

(sans raccords)

Référence 6.389-839.0



Anschlussteileset C-40

Kit de réparation pour tous les flexibles C-40 et DN 40

Référence 2.639-905.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration sans raccords

Conducteur électrique DN 61 10 m

Référence 6.390-436.0



Flexible d'aspiration sans raccords DN61 4 m

Conducteur électrique

Référence 6.390-435.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration sans raccords DN61 10m

Résistant aux hydrocarbures, jeu de raccords 2.862-038

Référence 6.390-433.0



Flexible d'aspiration sans raccords DN61 4m

Résistant aux hydrocarbures, jeu de raccords 2.862-038

Référence 6.390-432.0



Flexible d'aspiration sans raccords DN 40 10m

Résistant aux hydrocarbures, jeu de raccords 2.862-037

Référence 6.390-431.0



Flexible d'aspiration DN61

Jeu de raccords 2.862-038

Référence 6.389-843.0



Flexible d'aspiration matière synthétique cond. 10 m DN40

Conducteur électrique, jeu de raccords 2.862-078

Référence 6.389-842.0



Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard (sauf T 201 avec ESB 28)

Référence 6.389-838.0



Flexibles d'aspiration (sans raccords)

Flexible d'aspiration matière synthétique 10 m DN40

Jeu de raccords 2.862-037

Référence 6.389-833.0



Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)

Standard

Référence 6.388-765.0



Flexible d'aspiration DN61

Kit de raccords 2.862-038

Référence 6.388-724.0



Saugschlauch (ohne Anschlusssteile)

Référence 6.388-723.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur

Flexible d'aspiration, 10 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips C 35

Référence 6.906-877.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C-40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips, résistant aux hydrocarbures (uniquement pour NT 611 Eco K/F)

Référence 6.906-714.0



Flexible d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C-40, 16 m, avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-635.0



Flexible d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration C 40, 4 m, électro-conducteur, avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-546.0



Flexible d'aspiration, C 40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0



Flexible d'aspiration, C 40

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-279.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 61, électro-conducteur

Electro-conducteur

Référence 4.440-617.0



Flexible aspiration complet - DN 40, électro-conducteur

Electro-conducteur

Référence 4.440-616.0



Flexible aspiration complet - DN 61 pour l'industrie

Flexible pour l'industrie, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse

Référence 4.440-615.0



Flexible aspiration complet - DN 61

Résistant aux hydrocarbures

Référence 4.440-614.0



Flexible aspiration complet - DN 60

Résistant aux hydrocarbures

Référence 4.440-613.0



Flexible aspiration complet - DN 40, électro-conducteur

Résistant aux hydrocarbures

Référence 4.440-612.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 61

Standard

Référence 4.440-467.0



Flexible aspiration complet - DN 40 électro-conducteur

Electro-conducteur

Référence 4.440-466.0



Flexible aspiration complet - DN 40

Standard

Référence 4.440-463.0



Flexible aspiration complet - DN 27, électro-conducteur

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-462.0



Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique / électro-conducteur

Référence 4.440-461.0



Flexible aspiration complet - DN 27

Avec manchon de raccordement pour outillage électrique

Référence 4.440-446.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 40 électro-conducteur

Electro-conducteur

Référence 4.440-391.0



Flexible aspiration complet - DN 35 électro-conducteur

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0



Flexible aspiration complet - DN 61 pour l'industrie

Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse

Référence 4.440-328.0



Flexible aspiration complet - DN 40

Résistant aux hydrocarbures

Référence 4.440-303.0



Flexible aspiration complet - DN 35

Standard

Référence 4.440-299.0



Flexible aspiration complet - DN 35

Standard

Référence 4.440-287.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible aspiration complet - DN 61

Standard

Référence 4.440-264.0



Flexible aspiration complet - DN 40

Standard

Référence 4.440-263.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration

Flexible d'aspiration C-DN 40, 16 m avec raccord baïonnette et manchon droit pour accessoires

Référence 4.440-784.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 40, électro-conducteur

Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur

Référence 4.440-728.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 40

Avec coude

Référence 4.440-678.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude et module (4.060-478), électro-conducteur

Référence 4.440-654.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 35, électro-conducteur

Avec coude, électro-conducteur

Référence 4.440-653.0



Flexible d'aspiration, complet C DN 40

Avec coude et module (4.060-474)

Référence 4.440-679.0



Kit adaptateur en Y

Kit adaptateur en Y

Élément répartiteur, synthétique

Référence 2.637-217.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kit transformation pour milieux non conducteurs

Kit transformation pour milieux non conducteurs-2

Pour arrêter l'appareil en cas de liquides non conducteurs

Référence 2.640-426.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 61

Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I

Référence 2.862-038.0



Kit de réparation, C 40

Kit de réparation pour flexible d'aspiration (système à clips)

Référence 2.639-873.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 35 - NT

Suceur fentes, suceur fauteuil, brosse ronde

Référence 2.860-116.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Manchon de raccordement (clip sur cône) C-DN 35

Pour raccorder le flexible C 35 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-112.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Manchon de raccordement C-DN 40 (clip sur cône) électro-conducteur

Pour raccorder le flexible C 40 aux accessoires DN 40 EL

Référence 5.407-111.0



Manchon de raccordement C-40 - DN 35 (clip sur cône) électro-conducteur

Pour raccorder le flexible C 40 aux accessoires DN 35 EL

Référence 5.407-109.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement DN 61

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.902-078.0



Manchon de raccordement DN 32/35

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence 6.902-077.0



Manchon de raccordement DN 40

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.900-286.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement DN 27

Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique

Référence 4.453-006.0



Manchons de réduction

Manchon de réduction

Manchon réducteur, de C-40 à C-35

Référence 5.407-113.0



Manchon de réduction

Vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35

Référence 5.407-108.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0



Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Synthétique, convient pour DN 26-36 (Te / Eco M / H) électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT

Référence 5.453-042.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 34/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 6.902-095.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 32 mm / Ø extérieur 39 mm

Référence 6.902-059.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Synthétique, adaptable de DN 26-32, électro-conducteur

Référence 5.453-016.0



Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence 2.639-129.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 40

Pour tous les flexibles C-DN 40

Référence 6.906-344.0



Rallonges de tubes, métal

Tube rallonge, DN 35, métal

Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m

Référence 6.904-276.0



Réductions (tube -> suceur)

Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



Réduction (tube -> suceur)

De DN 40 à 35, synthétique

Référence 6.902-017.0



Sac filtrant papier (double épaisseur)

Sacs filtrants papier NT 48/1, NT 65/2 Eco .. + NT 72/2 Eco Tc

Testé BIA-C classe poussières M, 3 épaisseurs, couche ext. renforcée indéchirable

Référence 6.904-285.0



Sachet filtrant spécial, sachet filtrant liquide

Sac filtrant pour liquides (5 pièces)

Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable

Référence 6.904-252.0



Sacs plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac d'évacuation PE

Référence 6.900-698.0



Suceur grande surface

Flächendüse

Aluminium, avec brosse

Référence 6.900-927.0



Flächendüse

Synthétique, pour gros déchets

Référence 6.900-226.0



Suceur racloir-grattoir

Suceur racloir-grattoir

Métal, pour souillures incrustées, diamètre nominal 61

Référence 6.903-360.0



Suceur-pinceau

Suceur-pinceau, DN 35

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc, DN 40, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-105.0



Suceur caoutchouc, DN 35, biseauté 45°

Pour aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-104.0



Suceurs fente

Suceur fentes droit métal DN 61

Métal

Référence 6.900-926.0



Suceur fentes synthétique 370 mm DN 61

Synthétique

Référence 6.900-222.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 40

Métal

Référence 6.905-817.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 35

Métal

Référence 6.900-922.0



Suceur fentes DN 35

Synthétique

Référence 6.900-385.0



Suceur fentes DN 40

Synthétique

Référence 6.903-033.0



Suceurs main pour le nettoyage des machines

Suceur caoutchouc, DN 61, biseauté 45°

Biseauté 45°, pour le nettoyage des machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



Suceurs pour le nettoyage des machines

Suceur grande surface (alu) 200 mm DN 61

Aluminium avec brosse. Avec lames acier pour B1 DN 61

Référence 4.130-415.0



Suceurs sol

Suceur universel eau/poussières, raclettes caoutchouc, éléments de brosse 500 mm, DN 61

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-168)

Référence 4.130-413.0



Suceurs tubes

Suceur tube, DN 65

Synthétique, diamètre tube 200 mm

Référence 6.903-036.0



Suceur tubes, DN 35

Synthétique, diamètre tube 100 mm

Référence 6.903-035.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec roulettes, éléments de brosse (kit 6.905-878) et raclettes caoutchouc (kit réf. 6.905-877)

Référence 6.906-513.0



Suceur sol eau/poussières

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse (kit 6.903-064), raclettes caoutchouc (kit 6.903.081, résistant aux hydrocarbures)

Référence 6.906-384.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur sol eau/poussières DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-146)

Référence 6.906-383.0



Suceur sol eau/poussières DN 40

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (sauf NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.906-554.0



Suceur sol eau/poussières, DN 40

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (uniquement pour NT 72/2 / NT 611 KF)

Référence 6.903-018.0



Suceurs voirie

Suceur voirie NT xx/ 2 Eco Tc

Métal, réglable en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (uniquement modèles Tc)

Référence 4.130-400.0



Suceurs voiture

Suceur voiture, DN 40

Synthétique

Référence 6.900-952.0



Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration DN40 1m
métal

Référence 6.900-274.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 40
Acier inox

Référence 6.906-531.0



Tube d'aspiration DN 61
Acier inox

Référence 6.902-082.0



Tube d'aspiration DN 40
Acier inox

Référence 6.902-081.0



Tube d'aspiration DN 35
Acier inox

Référence 6.902-046.0



Tubes d'aspiration métal

Tube d'aspiration DN 61

Métal

Référence 6.902-013.0



Tube d'aspiration DN 35

Métal

Référence 6.900-514.0



Tube d'aspiration DN 40

Métal

Référence 6.900-275.0



Tubes d'aspirations synthétique

Saugrohr

Synthétique

Référence 6.900-224.0

