

Gamme e-MP

Pompes multicellulaires verticales et horizontales



e-MPV



e-MPA



e-MPR



e-MPD

APPLICATIONS

- Adduction d'eau et surpression - Traitement des eaux
- Industrie-Irrigation - Chauffage, ventilation et climatisation

CARACTÉRISTIQUES

- Plage de performances :
Débit : jusqu'à 800 m³/h
HMT : jusqu'à 950 m
Température maxi : 140°C
Tailles : DN 50 à DN 150
- Type e-MPD
Pompe multicellulaire horizontale sur châssis avec paliers à roulements à chaque extrémité.
Refoulement côté moteur en standard. Aspiration et refoulement radiaux.
Orientation des brides d'aspiration par pas de 90° selon votre application.
- Type e-MPA
Pompe multicellulaire horizontale sur châssis.
Palier lisse côté aspiration et palier à roulement côté moteur.
Aspiration axiale et refoulement radial.
Refoulement côté moteur en standard.
Orientation de la bride de refoulement par pas de 90° selon votre application.
- Type e-MPR
Pompe multicellulaire horizontale sur châssis avec palier lisse côté aspiration et palier à roulement côté moteur.
Aspiration et refoulement radiaux.
Orientation des brides d'aspiration et de refoulement par pas de 90° selon votre application.
- Type e-MPV
Pompe multicellulaire verticale avec palier intermédiaire à roulements dans la lanterne.
Accouplement semi-élastique.
Orientation de la bride de refoulement sur demande.

PRIX SUR CONSULTATION