

COFFRETS ELECTRIQUES SERIE LF51

1 POMPE

Jusqu'à 5,5 kW en triphasé 400 V

Jusqu'à 1,5 kW en monophasé 230 V

Adaptés pour la commande et la protection d'une électropompe immergée de forage, de relevage ou de surpression (sans manque d'eau).

Type de commande

Manuelle par sélecteur MAN-0-AUTO.

Commande par 1 pressostat ou 1 flotteur à contrepoids (RDNC).

DESCRIPTIF

- Coffret mural polycarbonate IP65.
- Couvercle transparent avec double porte pour accès au disjoncteur.
- Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique.
- Transformateur 400 230/0 24 V pour alimentation.
- Circuit de commande.
- Contacteur 24 V courant maxi 12A.
- Condensateur permanent pour les versions monophasées.
- Pas de protection manque d'eau possible.
- Bornier.
- Commutateur Marche / Arrêt / Auto.
- Passage câble.

Indice de protection IP 55

Fixation murale



TYPE	PUISSANCE NOMINALE		COURANT (A)	CONDENSATEUR μF	ENCOMBREMENT mm
	kW	HP			
LF51 MONO	0,37	0,5	2,5 à 4	16	275 x 220 x 140
LF51 MONO	0,55	0,75	4 à 6,3	20	275 x 220 x 140
LF51 MONO	0,75	1	6 à 10	30	275 x 220 x 140
LF51 MONO	1,1	1,5	9 à 14	40	275 x 220 x 140
LF51 MONO	1,5	2	9 à 14	50 (25+25)	275 x 220 x 140
LF51 TRI	0,37 à 0,75	0,5 à 1	1,6 à 2,5		275 x 220 x 140
LF51 TRI	1,1	1,5	2,5 à 4		275 x 220 x 140
LF51 TRI	1,5 à 2,2	2 à 3	4 à 6,3		275 x 220 x 140
LF51 TRI	4	5,5	9 à 14		275 x 220 x 140
LF51 TRI	5,5	7,5	9 à 14 A		275 x 220 x 140

Pour un choix correct, vérifier que l'intensité et le condensateur prévu pour le moteur électrique corresponde aux valeurs indiquées dans le tableau. Pour toutes exécutions ou tensions différentes du standard, consulter notre service commercial.