

COFFRETS ELECTRIQUES SERIE LF6

1 POMPE

De 5,5 à 22 kW triphasé 400 V

Adaptés pour la commande et la protection d'une électropompe immergée de forage, de relevage ou de surpression.

Type de commande

Manuelle par sélecteur MAN-0-AUTO.

Commande par 1 pressostat ou 1 flotteur à contrepoids (RDNC).

Protection contre la marche à sec par électrodes de niveau (prévoir platine manque d'eau 1 électrode ou 3 électrodes+ nombre d'électrodes correspondantes).



DESRIPTIF

- Coffret blanc en polycarbonate avec hublot..
- Sélectionneur général en façade.
- Protection moteur par disjoncteur magnéto-thermique.
- Contacteur 280 V.
- Bornier.
- Voyant (7 leds) sous tension / marche / défaut disjoncteur / sonde commune / sonde basse / sonde haute.
- Commutateur Marche / Arrêt / Auto
- 1 bouton Reset.
- 1 temporisation réglable pour annulation manque d'eau.
- 1 temporisation réglable pour flussostat.
- 1 réglage de sensibilité des sondes (dureté).
- Passage câble.

Indice de protection IP 55

Fixation murale

TYPE	PUISSANCE NOMINALE		COURANT (A)	ENCOMBREMENT mm
	kw	HP		
LF6	5,5	7,5	12	320 x 235 x 100
LF6	7,5	10	18	320 x 235 x 100
LF6	11	15	25	380 x 280 x 130
LF6	15	20	32	380 x 280 x 130
LF6	18,5	25	40	380 x 280 x 130
LF6	22	30	50	380 x 280 x 130
LF6	30	40	64	380x280x130

Pour toutes exécutions ou tensions différentes du standard, consulter notre service commercial.

COFFRETS
SURPRESSEUR/
RELEVAGE