

# COFFRET SURPRESSION

## LFA2ES

- Coffret surpression électromécanique 2 pompes pour un courant jusqu'à 80 A. **Certifié CE.**

### • FONCTION:

Gestion d'un surpresseur 2 pompes par 2 pressostats de commande + 1 pressostat ou flotteur manque d'eau (option). Le coffret est équipé d'une sortie synthèse défauts (défauts pompe ou manque eau).

## COMPOSITION DU COFFRET LFA2ES COFFRET POLYESTER IP 659 AVEC SERRURES

### • SUR LE COTE DU COFFRET:

- La commande rotative de l'interrupteur général

### • SUR LA PORTE DU COFFRET:

- 1 Sérigraphie
- 1 Voyant "Sous Tension"
- 1 Voyant "Alarme"
- 2 Voyants "Marche"
- 2 Voyants "Défaut"
- 2 Commutateurs "MANU-0-AUTO"

### • SUR CHASSIS

- 1 Interrupteur général triphasé
- 1 Protection par fusible du transformateur
- 1 Transformateur 380/24V.
- 3 Temporisations électroniques
- 2 Disjoncteurs moteurs GV2-M
- 2 Contacteurs moteurs LC1-K ou LC1-D
- Ensemble livré avec schéma IGE, fils repérés.



LFA2ES



LFA2ES

### • EN OPTION

Compteur horaire, ampèremètre, voltmètre, reports contacts secs, test lampes, protection d'inversion de phases, résistance chauffante, interrupteur ou disjoncteur différentiel, prises 24/220/380 V, télésurveillance Minitel, parafoudre, gyrophare, klaxon, et toutes autres options sur demande. Attention, certaines options entraînent un changement de taille du coffret.

Double porte pour installation extérieure murale.

COFFRET SURPRESSEUR LFA2ES (sans option)					
Démarrage direct			Démarrage étoile triangle		
REFERENCE	INTENSITE	TAILLE	REFERENCE	INTENSITE	TAILLE
	0,63-1 A	400*300			
	1-1,6 A	400*300			
2107100	1,6-2,5 A	400*300			
2107110	2,5-4 A	400*300			
2107120	4-6,3 A	400*300			
2107130	6-10 A	400*300			
2107140	9-14 A	500*400			
2107150	13-18 A	500*400		13-18 A	600*400
2107170	16-25 A	600*400		16-25 A	700*500
2107180	25-40 A	600*400		25-40 A	700*500
				40-63 A	800*600
				56-80 A	1000*800