



ITT

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
 www.motralec.com

Lowara

Catalogue général

SERIE CPV

Centrale de pilotage avec disconnecteur. En cas d'utilisation de l'eau de pluie pour des besoins domestiques (arrosage voiture, jardin) un bloc disconnecteur est nécessaire pour qu'en cas de manque d'eau dans la cuve d'eau de pluie, la centrale de pompage commute automatiquement sur l'eau de ville grâce à l'électrovanne.

CARACTERISTIQUES DE LA CENTRALE DE PILOTAGE

	CPV - BGM 7	CPV - BGM 11
Encombrement	900x300x730	900x300x730
Poids	236 kg	26 kg
EQUIPMENT		
Electrovanne	3 voies - 220 V - 10	3 voies - 220 V - 10
Automatisme de démarrage	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Pression maxi	10 bar	10 bar
Pression mini démarrage réglable	1,5 * 3 bar	1,5 * 3 bar
Pompe		
Type	BGM07	BGM11
Alimentation	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Puissance absorbée	1,11 kW	1,43 kW
Intensité	5 A	6,47 A
Poids	13 kg	16 kg
Hauteur maxi d'aspiration	3 m	3 m
Diamètre raccordement		
Eau de ville	1/20	1/20
Exutoire	DN 32/40	DN 32/40
Aspiration cuve	3/40	10
Utilisation réseau séparé	3/40	10

CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

Q en m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
BGM7	45,4	41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	
BGM11	53,2	45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	30,2



Engineered for life

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com
 www.motralec.com