

HYDROFRESH PRO

GROUPES DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE MONOPHASES

UTILISATION :

- Automatise l'arrosage, ou l'alimentation en eau courante d'une habitation.
- Démarrages de pompe limités, grâce à une réserve d'eau surpressée disponible à tout moment.

CONSTRUCTION :

- Pompe monobloc centrifuge montée sur un réservoir à diaphragme garantie 2 ans, certifié ACS et prégonflé en usine.
- Ensemble équipé d'un contacteur manométrique assurant le fonctionnement automatique.
- Deux volumes sont proposés : 24 et 50 litres avec réservoirs horizontaux.
- Pré-réglage d'usine : fonctionnement de 1.4 à 2.8 bars (pré-gonflage air 1.2 bars usine).

ATTENTION :

- Il est indispensable de prévoir un clapet anti-retour à l'aspiration de la pompe.
- Contrôle de pré-gonflage d'air à effectuer 1 à 2 fois par an.
- Encombrement sur demande.

Nouveauté



HYDROFRESH PRO avec réservoir à diaphragme

(livré monté et câblé)

Désignation	Capacité réservoir	Code	€ Prix HT	kW	DESCRIPTIF	L x l x H mm
HYDROFRESH PRO JSWm 2CX	24H 50H	A4A4A01 A4A4A02	450 618	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 4.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	440 x 300 x 550 550 x 380 x 640
HYDROFRESH PRO JCRm 2C	24H 50H	A4A4A03 A4A4A04	549 724	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps INOX, et roue INOX. DEBIT : 4.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	440 x 300 x 550 550 x 380 x 640
HYDROFRESH PRO FUTURE JETm 2C	24H 50H	A4A4A05 A4A4A06	NC	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue INOX. DEBIT : 7.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	440 x 300 x 550 550 x 380 x 640
HYDROFRESH PRO FUTURE JETm 2C-ST	24H 50H	A4A4A07 A4A4A08	NC	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps INOX, et roue INOX. DEBIT : 7.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	440 x 300 x 550 550 x 380 x 640
HYDROFRESH PRO PLURIJET m4/80X	24H 50H	A4A4A09 A4A4A10	580 755	0.55	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.55 kW MONO avec corps INOX et roues NORLYL. DEBIT : 4.8 m3/h maxi / PRESSION : 5.2 bars maxi	440 x 300 x 550 550 x 380 x 640
HYDROFRESH PRO PLURIJET m4/100X	24H 50H	A4A4A11 A4A4A12	634 799	0.75	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.75 kW MONO avec corps INOX et roues NORLYL. DEBIT : 7.8 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	440 x 300 x 550 550 x 380 x 640

ACCESSOIRES POUR GROUPE DE SURPRESSION	Code	€ Prix HT
(A) EP : Protège la pompe contre la marche à sec (réarmement manuel)	X2C0072	120.00
(B) Kit d'aspiration avec clapet crépine <u>plastique</u> : 1" M Ø 22 - Lg. 7m	X6A0012	48.00
(B) Kit d'aspiration avec clapet crépine laiton : 1" M Ø 25 - Lg. 6.7m	X6A0015	68.00
(C) Clapet anti-retour laiton 1" F/F	X1C0010	13.90
(D) Mamelon laiton MALE / MALE - 1" / 1"	X5A3020	4.45
(E) Filtre 1" F pour cartouche 10" (250 mm, non fournie)	X8F0010	61.00
(F) Equerre - support mural métallique	X8F0011	11.10
(G) Clé à filtre pour démontage	X8F0020	8.85
(H) Cartouche FA10 - jetable 50µ (débit optimum 1000 l/h)	X8F0030	9.95
(I) Cartouche RL10 - lavable 50µ (débit optimum 1600 l/h)	X8F0040	22.00
(J) Cartouche HA10 - polyphosphate (traitement anti-calcaire) (débit optimum 1400 l/h)	X8F0050	43.00
(K) Cartouche LA - charbon actif (anti-odeurs)	X8F0060	20.00



SURPRESSION