www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

NK 4 - N (3.6 à 5.0 m³/h)

ELECTROPOMPES IMMERGEES POUR PUITS

PRINCIPE : Immergées multi-cellulaires, monoblocs.
DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION :
- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en puits.

CONSTRUCTION :
- Chemise externe, chemise moteur et diaphragme en inox AISI 304.
- Crépine en inox AISI 304 équipée de supports antivibratiles.
- Turbines et diffuseurs en NORYL FE1520PW.
- Moteur 2900 tr/mn, IPX8, classe F, rebobinable, S1 (service continu).
- Arbre INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Double garniture mécanique en bain d'huile :
  - carbure de silicium/carbone/nitrile + carbure de silicium/carbone/nitrile.
- Tensions : MONO 220÷240V ou TRI 400V (50Hz).
- Disponible avec interrupteur à flotteur en monophasé (version GE).
- Câble alimentaire lg. 20 m, (avec prise normalisée en mono).
- Condensateur et protection thermique intégrés au bobinage en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 20 m.

- **Sans clapet de retenue.**

Prochainement MAI 2016

Nouvelle génération avec :
-turbines flottantes.
- purgeur automatique.



NKm 4/3 GE -N

Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h 0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6	6.6	7.2
NKm 4/3 -N	J0A1015	607												
NKm 4/3 GE -N + flotteur	J0A1017	623	0.55		40	38	37	35	33	30.5	28	20.5	16.5	12
NK 4/3 -N	J0A1016	631												
NKm 4/4 -N	J0A1018	639		H										
NKm 4/4 GE -N + flotteur	J0A1020	655	0.75	M	53	50.5	49	46.5	44	40.5	37	27.5	22	16
NK 4/4 -N	J0A1019	663												
NKm 4/5 -N	J0A1021	682		T										
NKm 4/5 GE -N + flotteur	J0A1023	698	1.10		67	63.5	61.5	58	55	50.5	46.5	34	27.5	20
NK 4/5 -N	J0A1022	698												
NKm 4/6 -N	J0A1024	739												
NKm 4/6 GE -N + flotteur	J0A1026	756	1.50		80	76	74	70	66	61	56	41	33	24
NK 4/6 -N	J0A1025	739												

m = monophasé — H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES	Code	Prix HT €
MAMELON LAITON M/M 1" 1/4	X5A3030	6.40
CLAPET AR LAITON F/F 1" 1/4	X1C0020	18.90

TYPE	ISO 228/1 DN	condensateur en mono	DIMENSIONS en mm Nbre d'étages	h	Ø	Poids kg
NK 4/3 -N	1"1/4	16 µF	3	485	135	15
NK 4/4 -N	1"1/4	20 µF	4	542	135	17
NK 4/5 -N	1"1/4	25 µF	5	569	135	18
NK 4/6 -N	1"1/4	35 µF	6	616	135	20