

4 SR 12 - 15

ELECTROPOMPES IMMERGEES DE FORAGE Ø 4" A TURBINES FLOTTANTES

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4".

CONSTRUCTION :

- Chemise et arbre inox AISI 304, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement avec clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
- Turbines et diffuseur en technopolymère.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 316.
- Moteur immergé FRANKLIN, 3000 tr/min, IP68.
- Tensions : MONO 230V/50Hz ou TRI 400V/50Hz.

EQUIPEMENT :

- Coffret de démarrage avec protection thermique incorporée en MONO 230V/50Hz.

La protection moteur est à prévoir, pour les pompes triphasées, se référer aux pages d'accessoires électriques pour immergées - voir pages 3.20 et 3.21.

Hydrauliques seules - voir page 3.12.

Moteurs seuls - voir page 3.19.



Désignation	Code	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h																			
				0	3	6	9	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	21	22.5								
4SR12m/4	J1A2481		1.10	H	25	24	22	19	16	15	14	12	11	8									
4SR12/4	J1A2482				38	37	35	32	28	26	24	21	18	14									
4SR12m/6	J1A2491		1.50		M	56	55	52	48	42	39	36	32	27	22								
4SR12/6	J1A2492					75	73	69	64	56	52	48	43	36	29								
4SR12m/9	J1A2501		2.20			T	100	97	93	86	75	70	64	57	48	38							
4SR12/9	J1A2502						138	135	127	118	103	96	88	78	66	53							
-			3.00				T	182	176	167	155	135	126	116	103	88	71						
4SR12/12	J1A2512							31	30	28	26	23	21	20	18	17	15	10	7.5				
-			4.00					T	44	42	40	37	32	30	28	25	22	20	13	10			
(1) 4SR12/22	J1A2542								62	60	57	52	46	43	40	37	33	30	20	15			
-			5.50						T	80	77	72	68	60	56	52	48	44	40	25	19		
(1) 4SR12/29	J1A2544									112	108	102	95	85	79	73	67	61	55	37	27		
4SR15m/5	J1A2551		1.50	T						150	145	138	126	112	105	98	90	82	75	50	36		
4SR15/5	J1A2552																						
4SR15m/7	J1A2561		2.20		T																		
4SR15/7	J1A2562																						
-			3.00			T																	
4SR15/10	J1A2572																						
-			4.00				T																
4SR15/13	J1A2582																						
-			5.50					T															
4SR15/18	J1A2592																						
-			7.50						T														
(1) 4SR15/24	J1A2602																						

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

(1) : Electropompe complète livrée non montée, compte tenu des dimensions.