

SUMO 2 ou NK 2

ELECTROPOMPES IMMERGEES POUR PUITES

► **Remplacement en cours d'année de la gamme SUMO par la gamme NK.**

PRINCIPE : Immergées multi-cellulaires, monoblocs.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en puits busés.

CONSTRUCTION :

- Corps pompe, moteur et refoulement en inox AISI 304.
- Plateau-diffuseur, crépine en inox AISI 304.
- Turbines et diffuseurs en TECHNO-POLYMERE.
- Moteur 3000 tr/mn, IP 68, classe F, rebobinable.
- Arbre INOX AISI 430F.
- Tensions : MONO 230V/50Hz ou TRI 400V/50Hz.
- Garniture mécanique en carbure de silicium + chambre à huile et joint à lèvres.
- Modèle NK : double garniture mécanique :
Carbure de silicium/céramique/nitrile
Carbone/céramique/nitrile dans chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur disponible, en option et en monophasé uniquement.
- Câble longueur 20m, SUMO : condensateur dans coffret
NK : condensateur dans la pompe. Fiche normalisée en mono.

- Sans clapet de retenue.



Désignation	Code	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h													
				0	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8		
SUMOm 2/5	J0A1205																
SUMOm 2/5 + flotteur	J0A1205F																
NKm 2/1			0.45	36	33	31	28	26	25	23	22	20	18	16	14		
NKm 2/1 + flotteur																	
-																	
SUMOm 2/6	J0A1206																
SUMOm 2/6 + flotteur	J0A1206F																
NKm 2/2			0.55	48	44	41	37.5	35	34	31	29	26	23	19.5	16		
NKm 2/2 + flotteur																	
-																	
SUMOm 2/7	J0A1207																
SUMOm 2/7 + flotteur	J0A1207F																
NKm 2/3			0.75	60	55	51	47	44	42	38	36	32	28	23	18		
NKm 2/3 + flotteur																	
SUMO 2/7	J0A1207T																
NK 2/3																	
SUMOm 2/11	J0A1211																
SUMOm 2/11 + flotteur	J0A1211F																
NKm 2/4			1.10	75	70	66	61	58	55	52	48	44	40	35	30		
NKm 2/4 + flotteur																	
SUMO 2/11	J0A1211T																
NK 2/4																	
SUMOm 2/15	J0A1215																
SUMOm 2/15 + flotteur	J0A1215F																
NKm 2/5			1.50	90	83	78	73	70	66	62	58	53	48	44	38		
NKm 2/5 + flotteur																	
SUMO 2/15	J0A1215T																
NK 2/5																	

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

TYPE			DIMENSIONS en mm						
Monophasé	Triphasé		SUMO		NK		Ø	Poids	
			SUMO	NK	Nbre d'étages	SUMO L			NK L
SUMOm 2/5	NKm 2/1	-	1"	1" 1/4	3	384	495	135	12 kg
SUMOm 2/6	NKm 2/2	-	1"	1" 1/4	4	458	519	135	14 kg
SUMOm 2/7	NKm 2/3	SUMO 2/7 NK 2/3	1"	1" 1/4	5	482	573	135	17 kg
SUMOm 2/11	NKm 2/4	SUMO 2/11 NK 2/4	1 1/4"	1" 1/4	7	543	621	153	24 kg
SUMOm 2/15	NKm 2/5	SUMO 2/15 NK 2/5	1 1/4"	1" 1/4	6	573	573	153	25 kg

