

# SUMO 4 ou NK 4

## ELECTROPOMPES IMMERGEES POUR PUIT

### ► Remplacement en cours d'année de la gamme SUMO par la gamme NK.

**PRINCIPE** : Immergées multi-cellulaires, monoblocs.

**UTILISATION** :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en puits busés.

**CONSTRUCTION** :

- Corps pompe, moteur et refoulement en inox AISI 304.
- Plateau-diffuseur en inox AISI 304.
- Turbines et diffuseurs en TECHNOPOLYMERE.
- Moteur 3000 tr/mn, IP 68, classe F, rebobinable.
- Arbre INOX AISI 430F.
- Tensions : MONO 230V/50Hz ou TRI 400V/50Hz.
- Garniture mécanique en carbure de silicium + chambre à huile et joint à lèvres.
- Modèle NK : double garniture mécanique :  
 Carbure de silicium/céramique/nitrile  
 Carbone/céramique/nitrile dans chambre à huile.
- Interrupteur à flotteur disponible, en option et en monophasé uniquement.
- Aspiration par le bas.
- Câble longueur 20m, SUMO : condensateur dans coffret.  
 NK : condensateur dans la pompe. Fiche normalisée en mono.
- Sans clapet de retenue.



SUMO

NK

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	Q = débit en m3/h													
				0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2		
NKm 4/1																	
NKm 4/1 + flotteur			0.55	40	37	36	34	32	30	28	25	21	18	14	10		
-																	
NKm 4/2																	
NKm 4/2 + flotteur			0.75	50	48	46	44	41	38	35	32	28	24	19	14		
NK 4/2																	
SUMOm 4/11	J0A1411																
SUMOm 4/11 + flotteur	J0A1411F																
NKm 4/3																	
NKm 4/3 + flotteur			1.10	60	56	54	52	50	48	46	43	39	36	31	24		
SUMO 4/11	J0A1411T																
NK 4/3																	
SUMOm 4/15	J0A1415																
SUMOm 4/15 + flotteur	J0A1415F																
NKm 4/4																	
NKm 4/4 + flotteur			1.50	75	72	69	66	64	60	57	53	48	43	38	32		
SUMO 4/15	J0A1415T																
NK 4/4																	
SUMOm 4/22	J0A1422																
SUMOm 4/22 + flotteur	J0A1422F																
NKm 4/5																	
NKm 4/5 + flotteur			2.20	105	101	98	94	90	86	80	75	67	60	52	44		
SUMO 4/22	J0A1422T																
NK 4/5																	

m = monophasé H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

TYPE				DIMENSIONS en mm				
Monophasé	Triphasé			Nbre d'étages	SUMO L	NK L	Ø	poids
-	NKm 4/1	-	-	1 1/4"	4	519	135	23/21 kg
-	NKm 4/2	-	NK 4/2	1 1/4"	5	573	135	23/21 kg
SUMOm 4/11	NKm 4/3	SUMO 4/11	NK 4/3	1 1/4"	4/7	513	153/135	23/21 kg
SUMOm 4/15	NKm 4/4	SUMO 4/15	NK 4/4	1 1/4"	5	543	153	25/23 kg
SUMOm 4/22	NKm 4/5	SUMO 4/22	NK 4/5	1 1/4"	7	648	153	31/27 kg

