





2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

SÉPARATEURS DE GRAISSES ET FÉCULES - AÉRIEN

SÉPARATEURS

TRAITEMENT



**NORME UNI EN
1825-1**

APPLICATIONS

Traitement primaire des eaux ménagères. Le séparateur de graisses et féculés est installé près des évacuations de cuisine, buanderie et salles de bains pour séparer les graisses, mousses, huiles végétales et animales, et autres particules solides des eaux usées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le séparateur de graisses et féculés est réalisé en polyéthylène rotomoulé, structure monolithique sans jointure équipée de trous d'entrée et de sortie, et couvercles pour inspection et prélèvement.

FONCTIONNEMENT

Le système exploite la force de gravité pour éliminer toutes les particules solides caractérisées par une densité plus importante que celle de l'eau et qui se déposent sur le fond de la cuve. De plus, les huiles, les graisses et les substances ayant un poids spécifique inférieur à celui de l'eau se séparent par flottement.

Code	Dimensions en mm						
	H tot	H in	H out	lung	LARG	DN1	DN2
171001	600	410	390	830	690	110	110
171002	710	520	500	995	825	110	110
171003	795	605	585	1135	945	110	110
171004	875	685	665	1255	1040	110	110

Code	Equivalent Habitant	Volume graisses en litres	Volume boues en litres	Volume total
171001	2 - 6	10	25	95
171002	7 - 11	20	50	190
171003	12 - 16	30	75	285
171003	17 - 21	40	100	380