



TUYAUX LISIER

TUYAUX



APPLICATIONS

- Aspiration et refoulement d'eaux usées
- Produits pulvérulents et de faible granulométrie
- Particulièrement adapté pour l'emploi de véhicule de vidange
- Tonnes à lisier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tuyau en PVC plastifié super élastique renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
- Surface intérieure lisse
- Grande maniabilité même à basse température
- Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service

LIMITES D'UTILISATION

- Température minimum : -20°C
- Température maximum : 60°C

Ø intérieur (mm)	Tolérance (mm)	Épaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Pression de service à 23°C (bar)	Longueur		
					5 m	25 m	50 m
63	+/- 1,0	5,2	1400	4	162186	-	-
80	+/- 1,0	6	1860	4	162187	-	-
90	+/- 1,0	6,3	2100	4	162188	-	-
100	+/- 1,0	6,6	2700	3	162227	-	-
110	+/- 1,1	6,9	2950	3	162292	-	-
120	+/- 1,2	7,5	3400	3	162189	-	-
150	+/- 1,5	8,8	5100	2	162229	-	-

ACCESSOIRES