


BA-15

BH-3

### Principe de fonctionnement

- Thermostat d'ambiance réglable et intégré.
- 100 % de chaleur propre et sèche.
- Température fixe BA: env. 30-60°C.
- Sélecteur pour protection contre le gel avec ventilation post-chauffage afin de mieux répartir la chaleur ou chauffage d'ambiance.



### Applications

- Industrie** - Chauffage des bureaux, magasins, archives, bâtiments temporaires, etc.
- Agricole** - Chauffage des petits locaux, salles d'élevage, curie et salles de traite.
- Horticole** - Chauffage des locaux de préparation des plantes et des serres (de multiplication).
- Bâtiment** - Chauffage et séchage des bâtiments neufs avec l'utilisation éventuelle d'un déshumidificateur.

### Caractéristiques

- Châssis combiné adapté à suspendre ou portatif.
- Carrosserie robuste / poignée de transport.

### Avantages

- Chaleur confortable.
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés.
- Mise en marche instantanée où le courant électrique est disponible.

Les aérothermes sont spécialement utiles dans des endroits où:

- La consommation d'oxygène doit être évitée.
- Une flamme ouverte n'est pas acceptable.
- Il ne faut ni gaz brûlés ni humidité.
- Le niveau sonore doit être le plus bas possible.
- Le stockage de produits combustibles et inflammables est rigoureusement interdit.

Tous les modèles 400 V-3 phases sont équipés d'une prise 5 broches sur laquelle les 3 phases et la terre sont connectées mais pas le neutre.

### Spécifications techniques

MODÈLES	BA-3	BA-9	BA-15	BA-24	BH-3
Puissance (kW)	3	9	15	24	3
Voltage (V)	220	3x400	3x400	3x400	220
Débit d'air chaud max. (m³/h)	300	850	1100	1700	300
Ampérage (A)	13,6	13,6	22,7	36,4	13,2
Delta ΔT (°C)	30	32	42	43	30
Dimensions emballage compris (L*P*H) cm	30*24*40	36*49*31	43*59*34	45*57*48	34*40*36
Poids brut (kg)	5	5,5	14	21,6	5,3
Référence	BA3	BA9	BA15	BA24	BH3