

Description de la série de fabrication: Wilo-Port 800



Semblable à la photo ci-dessus

Construction

Cuve en plastique pour l'utilisation dans la terre

Domaines d'application

Pompage d'eaux chargées en matières fécales qui ne peuvent pas être conduites aux égouts grâce à l'inclinaison naturelle et pour le drainage d'éléments situés sous le niveau de reflux.

Dénomination

Exemple :

800

1

1750

03

B

Wilo-Port 800.1-1750-03B

Diamètre nominal de la cuve en mm

Nombre de pompes

Hauteur de montage monolithique en mm

Sortie de refoulement, p. ex. 03 = DN 32

Variante de tuyauterie pour pompes Wilo B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40

C = MTC 32F49, MTC 32F55

Particularités/avantages

- Praticable – même pour le transport de marchandises lourdes – grâce à des couvercles de fosses se montant directement sur la fosse
- Grande flexibilité pendant la phase d'installation grâce à la rallonge de fosse continue jusqu'à 2,75 m
- Haute sécurité de fonctionnement et protection maximale contre les fuites grâce au corps de fosse monobloc jusque 2,25 m
- Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux anti-corrosion
- Facilité de maintenance grâce aux robinetteries facilement accessibles et à l'accouplement en surface
- Facilité d'installation grâce au corps de fosse léger en polyéthylène et au raccord d'arrivée intégré
- Corps de fosse résistant aux poussées sans apport de béton supplémentaire grâce aux nervures périphériques de la fosse

Matériaux

- Fosse de pompe : PE
- Tuyauterie : Acier inoxydable
- Traverse : Acier inoxydable
- Vanne d'arrêt : Laiton rouge
- Clapet anti-retour à bille : Fonte grise avec revêtement par poudre résistant à la corrosion
- Accouplement en surface : Fonte grise avec revêtement par poudre résistant à la corrosion
- Chaîne : Acier inoxydable

Description/construction

Cuve en plastique prête au montage avec tubage complet en construction monolithique, avec une hauteur de cuve max. de 2 250 mm sans surfaces d'étanchéité, en option avec rallonge télescopique extensible jusqu'à 2 750 mm max. Certification selon (DIN) EN 12050-1 avec géométrie de cuve sans dépôts et œilletons de grue pour un déplacement et un transport aisés. Résiste aux poussées des eaux souterraines jusqu'au bord supérieur du terrain sans apport de béton supplémentaire par le client. Clapet anti-retour à bille amovible directement monté sur la bride de refoulement de la pompe. Accouplement émergé pour un montage de la pompe rapide et simple et équipement pour raccord de rinçage en option et casse-vide. Vanne d'arrêt à manchon avec rallonge de commande en option. Avec chaîne comme dispositif de levage de la pompe. Couvercle de fosse selon EN 124 dans les classes A 15 et B 125 à installer directement sur la fosse, sans plaque de répartition des charges, classe D 400 (avec plaque de répartition des charges à monter par le client) disponible en option.

Description de la série de fabrication: Wilo-Port 800

Description/construction

Caractéristiques techniques :

- Hauteurs de fosses monolithiques : 1750, 2250 mm
- Hauteur de fosse max.avec rallonge : 2750 mm
- Diamètre de fosse : 800 mm
- Conduite de raccordement (fermée) : 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
- Sortie de refoulement avec filetage extérieur : R 1¼
- Raccordement pour rinçage/casse-vide : Rp 1

Etendue de la fourniture

- Fosse de pompe avec tubage prémonté
- Accouplement en surface
- Clapet anti-retour
- Vanne d'arrêt
- Chaîne

Remarque ! Pompe non comprise dans l'étendue de la fourniture!

Accessoires

- Rallonge de fosse télescopique de 500 mm
- Rallonge de clé de commande pour vanne d'arrêt
- Couvercle de fosse selon EN 124 dans les classes A 15, B 125 ou D 400
- Raccord de rinçage Storz C-52 et rallonge du raccord de rinçage
- Casse-vide (uniquement en association avec le raccord de rinçage)
- Manchons doubles à compression
- Coffrets de commande
- capteur de niveau



Equipement/Fonctionnement: Wilo-Port 800

Construction

Pompe comprise dans l'étendue de la fourniture
 Station à pompe simple
 Station à pompe double

-
 •
 •

Application

En surface
 Souterrain

-
 •

Equipement/fonctions

Position d'alimentation librement sélectionnable
 Pilotage du niveau : avec interrupteur à flotteur
 Pilotage du niveau : avec capteur de niveau
 Pilotage du niveau : avec capteur de pression pneumatique
 Prêt à être branché
 Coffret de commande

-
 en option
 en option
 en option
 -
 en option

• = fourni, - = non fourni, ° = en option



Liste de produits: Wilo-Port 800

Type de pompe	Pour l'utilisation de la/des pompe(s)	Volume brut V	Raccord d'alimentation	Raccord côté refoulement	N° de réf.
800.1-1750-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40	650 l	2x DN 150/1x DN 200	R 1¼	2543011
800.1-1750-03C	Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55	650 l	2x DN 150/1x DN 200	R 1¼	2543012
800.1-2250-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40	900 l	2x DN 150/1x DN 200	R 1¼	2543014
800.1-2250-03C	Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55	900 l	2x DN 150/1x DN 200	R 1¼	2543015
800.2-1750-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40	650 l	2x DN 150/1x DN 200	R 1¼	2544205
800.2-2250-03B	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40	900 l	2x DN 150/1x DN 200	R 1¼	2544206

Fiche technique: Port 800.1-1750-03B

Domaine d'application admissible	
Exécution	Installation à pompe simple
Pour l'utilisation de la/des pompe(s)	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40
Pression max. admissible dans la conduite de refoulement <i>p</i>	10 bar
Température ambiante min. <i>T</i>	3 °C
Température ambiante max. <i>T</i>	20 °C
Température max. du fluide <i>T</i>	40 °C
Raccordements	
Raccord d'alimentation	2x DN 150/1x DN 200
Raccord côté refoulement	R 1¼
Purge	DN 100
Dimensions/poids	
Volume brut <i>V</i>	650 l
Volume max. de commutation <i>V</i>	313 l
Volume min. d'eau restante <i>L</i>	32 l
Dimensions <i>Largeur x hauteur x profondeur</i>	900 x 1750 x 1000 mm
Poids env. <i>m</i>	58 kg
Matériau	
Matériau du réservoir	PE
Informations de commande	
Fabricant	Wilo
N° de réf.	2543011

Fiche technique: Port 800.1-1750-03C

Domaine d'application admissible	
Exécution	Installation à pompe simple
Pour l'utilisation de la/des pompe(s)	Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55
Pression max. admissible dans la conduite de refoulement p	10 bar
Température ambiante min. T	3 °C
Température ambiante max. T	20 °C
Température max. du fluide T	40 °C
Raccordements	
Raccord d'alimentation	2x DN 150/1x DN 200
Raccord côté refoulement	R 1¼
Purge	DN 100
Dimensions/poids	
Volume brut V	650 l
Volume max. de commutation V	290 l
Volume min. d'eau restante L	55 l
Dimensions <i>Largeur x hauteur x profondeur</i>	900 x 1750 x 1000 mm
Poids env. m	58 kg
Matériau	
Matériau du réservoir	PE
Informations de commande	
Fabricant	Wilo
N° de réf.	2543012

Fiche technique: Port 800.1-2250-03B

Domaine d'application admissible	
Exécution	Installation à pompe simple
Pour l'utilisation de la/des pompe(s)	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40
Pression max. admissible dans la conduite de refoulement p	10 bar
Température ambiante min. T	3 °C
Température ambiante max. T	20 °C
Température max. du fluide T	40 °C
Raccordements	
Raccord d'alimentation	2x DN 150/1x DN 200
Raccord côté refoulement	R 1¼
Purge	DN 100
Dimensions/poids	
Volume brut V	900 l
Volume max. de commutation V	313 l
Volume min. d'eau restante L	32 l
Dimensions <i>Largeur x hauteur x profondeur</i>	900 x 2250 x 1000 mm
Poids env. m	68 kg
Matériau	
Matériau du réservoir	PE
Informations de commande	
Fabricant	Wilo
N° de réf.	2543014

Fiche technique: Port 800.1-2250-03C

Domaine d'application admissible	
Exécution	Installation à pompe simple
Pour l'utilisation de la/des pompe(s)	Drain MTC 32F49, Drain MTC 32F55
Pression max. admissible dans la conduite de refoulement p	10 bar
Température ambiante min. T	3 °C
Température ambiante max. T	20 °C
Température max. du fluide T	40 °C
Raccordements	
Raccord d'alimentation	2x DN 150/1x DN 200
Raccord côté refoulement	R 1¼
Purge	DN 100
Dimensions/poids	
Volume brut V	900 l
Volume max. de commutation V	290 l
Volume min. d'eau restante L	55 l
Dimensions <i>Largeur x hauteur x profondeur</i>	900 x 2250 x 1000 mm
Poids env. m	68 kg
Matériau	
Matériau du réservoir	PE
Informations de commande	
Fabricant	Wilo
N° de réf.	2543015

Fiche technique: Port 800.2-1750-03B

Domaine d'application admissible	
Exécution	Installation à pompe double
Pour l'utilisation de la/des pompe(s)	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40
Pression max. admissible dans la conduite de refoulement p	10 bar
Température ambiante min. T	3 °C
Température ambiante max. T	20 °C
Température max. du fluide T	40 °C
Raccordements	
Raccord d'alimentation	2x DN 150/1x DN 200
Raccord côté refoulement	R 1¼
Purge	DN 100
Dimensions/poids	
Volume brut V	650 l
Volume max. de commutation V	313 l
Volume min. d'eau restante L	32 l
Dimensions <i>Largeur x hauteur x profondeur</i>	900 x 1750 x 1000 mm
Poids env. m	58 kg
Matériau	
Matériau du réservoir	PE
Informations de commande	
Fabricant	Wilo
N° de réf.	2544205

Fiche technique: Port 800.2-2250-03B

Domaine d'application admissible	
Exécution	Installation à pompe double
Pour l'utilisation de la/des pompe(s)	Rexa CUT, Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Drain MTS 40
Pression max. admissible dans la conduite de refoulement p	10 bar
Température ambiante min. T	3 °C
Température ambiante max. T	20 °C
Température max. du fluide T	40 °C
Raccordements	
Raccord d'alimentation	2x DN 150/1x DN 200
Raccord côté refoulement	R 1¼
Purge	DN 100
Dimensions/poids	
Volume brut V	900 l
Volume max. de commutation V	313 l
Volume min. d'eau restante L	32 l
Dimensions <i>Largeur x hauteur x profondeur</i>	900 x 2250 x 1000 mm
Poids env. m	68 kg
Matériau	
Matériau du réservoir	PE
Informations de commande	
Fabricant	Wilo
N° de réf.	2544206