



GAMME MONOSPLITS

SPLITS ALLÈGES/PLAFONNIERS SX SP



Airwell

SX SP

SX SP 12/15/18

GCNG 9/12/15



Forte de 5 modèles Froid Seul de 1900 à 5 500 W, cette gamme a été développée afin de répondre aux applications pour lesquelles les conditions de températures intérieures doivent être maintenues entre 12 et 18 °C.

Installation multiposition, allège ou plafonnier, cette gamme offrant une grande facilité de pose aux installateurs permet de répondre à toutes les configurations d'installation.

> Applications

- Caves à vin.
- Locaux réglementés (locaux poubelles, ...).
- Hôpitaux.
- Conservation, stockage, process, ...
- Traitement des ambiances à basse température.

> Les Avantages Produits

- Température intérieure de 12°C à 18 °C.
- Montage en allège ou plafonnier.
- Régulation intégrée ou à distance.
- Système Toutes Saisons livré de base avec l'unité intérieure (à monter sur l'unité extérieure).
- Sécurité anti-givre avec thermostat antigel sur l'unité intérieure.
- Chauffage électrique (accessoire).



Série SX SP

		SX SP 12	SX SP 15	SX SP 18	SX SP 24	SX SP 30
Puissance frigorifique	kW	1,9	2,1	3,1	4,4	5,5
Puissance absorbée	kW	1,1	1,6	2,0	2,2	2,5
EER / Label énergétique		1,7 / G	1,3 / G	1,6 / G	2 / G	2,2 / G
Limites de fonctionnement T.EXT	°C	-10° / 43° Bulbe Sec				

Unités intérieures		ST SX SP 12	ST SX SP 15	ST SX P 18	ST SX SP24	ST SX SP 30
Débits d'air	m³/h	350	450	550	735	895
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	38	44	42	44	47
Poids	kg	20	21	21	30	32
Dimensions (LxPxH)	mm	820x190x630	820x190x630	820x190x630	1 200x190x630	1 200x190x630

Unités extérieures		GCNG 9	GCNG 12	GCNG 14	GC 18	GC 24
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	50	53	54	47	47
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Scroll	Scroll
Poids	kg	31	37	37	56	58
Dimensions (LxPxH)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	850x325x690	850x325x690

Caractéristiques de raccordement entre unités						
Alimentation électrique 1~230 V						
Alimentation coté		Int.	Int.	Int.	Int. ou Ext.	Int. ou Ext.
Câble d'alimentation (sans chauffage)	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Calibre fusible am	A	10	10	16	16	16
Liaison électrique	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Alimentation électrique 3N-400 V						
Alimentation coté		-	-	-	Ext.	Ext.
Câble d'alimentation (sans chauffage)	mm²	-	-	-	5 x 1,5	5 x 1,5
Calibre fusible am	A	-	-	-	6	6
Liaison électrique	mm²	-	-	-	5 x 1,5	5 x 1,5
Liaisons frigorifiques						
Longueur max.	m	15	15	15	25	25
Dénivelé max.	m	7	7	7	10	10
Diamètre tube Gaz	Inches	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Diamètre tube Liquide	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"

Notas : Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230 V - 50 Hz.

Puissance frigorifique minimale : conditions internationales, 15°C / 10 °C humide - Air extérieur : 35 °C / 24 °C humide (Normes NF EN 255.2 - NF EN 814.2).

Pression acoustique globale en dB(A) à 1 m aux conditions nominales : groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant.

Groupe intérieur : installation dans un local de dimension moyenne (PV-0,5s de réverbération).

Airwell



vosre distributeur agréé **Airwell**

ACE MARKETING SAS - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
 F - 78284 Guyancourt Cedex
 Fax : +33 (0) 1 39 44 65 17 - Tél. : +33 (0) 1 39 44 78 00 - e-mail : contact@airwell.com
www.airwell.com