

RESERVOIRS EXTERIEURS

récupération et stockage d'eau

Réservoirs cylindriques

- Polyéthylène **haute densité**, traité anti- U.V.
- **Qualité alimentaire.**
- Couvercle "trou d'homme" Ø 400 mm.
- Manchons d'entrée et de sortie Ø 100 mm, en partie haute.

TYPE	Volume en litres	Code	Ø mm	Hauteur mm	Poids kg
DV 1000 NJ	1000	331000	1 100	1 260	45
DV 1500 NJ	1500	331500	1 200	1 560	61



Réservoirs aériens grosses capacités

- Polyéthylène haute densité, résistant aux chocs et aux U.V., qualité alimentaire.
- Couvercle polyéthylène avec vis de fermeture.
- Excellente résistance mécanique.
- Totalement insensible à la corrosion.

TYPE	Volume en litres	Code	Ø mm	Hauteur mm	Ø trou d'homme mm	Poids kg
GLOBUS 2000 SDN	2 000	361199	1 650	1 370	560	115
GLOBUS 3000 SDN	3 000	361300	1 650	1 565	560	140
GLOBUS 4000 SDN	4 000	361400	2 000	1 810	560	190
GLOBUS 5500 SDN	5 500	361500	2 000	2 270	560	245
GLOBUS 7000 SDN	7 000	361700	2 320	2 270	560	315
GLOBUS 8000 SDN	8 000	361800	2 320	2 480	560	360

Citernes autoportantes avec vanne

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs et aux U.V.
- **Qualité alimentaire.**
- Vanne 1/4 de tour PVC.
- Couvercle à visser.
- Température maximum du liquide : 35 °C.



TYPE	Volume en litres	Code	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Couvercle Ø mm	Vanne DN (mm)	Poids kg
CIT 450	450	340450	1 100	650	800	140	20	23
CIT 650	650	340650	1 520	760	840	400	40	34
CIT 1200	1 200	341200	1 700	900	1 050	400	40	57
CIT 1800	1 800	341800	2 200	1 170	1 250	400	40	80
CIT 2900	2 900	342900	2 700	1 300	1 350	400	50	130

Collecteurs de gouttière



TYPE	Code	Caractéristiques
COLLECT 10	355297	<ul style="list-style-type: none"> En PVC gris pour descente de gouttière diamètre 80 ou 100 mm (adaptateur fourni). Filtre à 2 positions hiver/été. Livré avec 30 cm de tube souple \varnothing 15 mm.



COLLECT 11	355298	<ul style="list-style-type: none"> En PVC gris pour descente de gouttière diamètre 80 ou 100 mm (adaptateur fourni). Filtre à 2 positions hiver/été. Facilement démontable pour nettoyage. Grand pouvoir de récupération. Livré avec 30 cm de tube souple \varnothing 19 mm.
------------	--------	--




Filtre de gouttière Rainus

TYPE	Code	Caractéristiques
Filtre de gouttière RAINUS	355293	<ul style="list-style-type: none"> Collecteur et filtre universel s'installant facilement sur le bas des descentes de gouttière. Rejette les impuretés (feuilles, mousses...) par l'avant et alimente en eau de pluie la cuve. \varnothing entrée 80/100 mm - \varnothing sortie 80/100/110 mm. Hauteur : 505 mm. Profondeur : 216,5 mm.

Accessoires de raccordement



TYPE	Code	Caractéristiques
Joint d'étanchéité JOINT DN 100	355247	<p>Joint à lèvres permettant le raccordement étanche de manchons et tuyaux de \varnothing 100.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour cuves aériennes et à enterrer. Vendu à l'unité. Utiliser scie cloche \varnothing 105 mm.



EQUIPEMENT JUMELAGE GLOBUS	355241	<ul style="list-style-type: none"> Permet la liaison par le bas de 2 cuves GLOBUS. À commander en même temps que les GLOBUS car le perçage des cuves est réalisé en usine. Livré avec 2 joints et 2 embouts PVC \varnothing 75 mm (le tube PVC \varnothing 75 n'est pas fourni).
----------------------------	--------	--



TYPE	Code	\varnothing
Traversée de paroi + bouchon + joint plat	356102	1/2"
	356103	3/4"
	356104	1"
	356105	1" 1/4
	356106	1" 1/2
	356107	2"



TYPE	Code	\varnothing
Traversée de paroi seule	356114	25 - 1"
	356117	50 - 2"
	356118	63 - 2" 1/2

JETLY

Parc d'Activités de Chesnes - 91, rue du Ruisseau
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 + répondeur - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR